MANNOL CVT NS-3

8220

Spezielles synthetisches Getriebeöl für stufenlos verstellbare CVTF-Getriebe mit verstellbarem Keilriemenbetrieb (Continuously Variable Transmission Fluid). Sorgt für einen störungsfreien Betrieb von Automatikgetrieben, gewährleistet minimalen Verschleiß, lange Lebensdauer des Getriebes und Kraftstoffeinsparung unter allen Bedingungen und Betriebsarten.
Produkteigenschaften:
- Die einzigartige hochviskose synthetische Basis höchster Qualität mit konstant hohem Viskositätsindex in Kombination mit einem multifunktionalen Additivpaket behält alle Eigenschaften in einem weiten Temperaturbereich bei: bietet gute Schmiereigenschaften bei niedrigen (-45 °C und darunter) Temperaturen im Winter und sorgt für einen stabilen Ölfilm bei extremen Belastungen und hohen Temperaturen im Sommer;
- Die Hightech-Kombination von Additiven sorgt für eine unübertroffene Stabilität der Reibungseigenschaften des Riemens, was zu erheblichen Kraftstoffeinsparungen, perfekt reibungslosen Schaltvorgängen und einer erhöhten Lebensdauer aller Elemente des Getriebes aufgrund der hervorragenden Schmiereigenschaften führt;
- Bietet eine hervorragende Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien, verhindert das Aufquellen, Aushärten und Schrumpfen und reduziert so die Ersatzteilkosten und verhindert Leckagen;
- Es verfügt über eine verbesserte thermische und chemische Stabilität und Beständigkeit gegen thermische Degradation bei hohen Temperaturen während der gesamten Nutzungsdauer. Es reduziert Schlamm, Verlackungen, Ruß und andere Kohlenstoffablagerungen, verlängert die Ölwechselintervalle erheblich und sorgt für eine lange Lebensdauer der Getriebekomponenten, was die Wartungskosten reduziert;
- Durch den Zusatz von speziellen Inhibitoren schützt es Metallteile aus Eisen- und Nichteisenlegierungen sowohl im Betrieb als auch bei Nichtgebrauch wirksam vor Korrosion;
- Wirkt effektiv gegen Aerifizieren, Schaumbildung und Kavitation und hat hervorragende Kühleigenschaften. Es hat geringe Verdunstungsverluste;
- Eliminiert Vibrationen und reduziert Lärm.
CVT ist speziell für die neueste Generation von JATCO CVT8-Variatoren (JF016E/JF017E) formuliert, die in Fahrzeugen von Nissan – Teana, Pathfinder, Altima, Serena sowie Suzuki Landy – verwendet werden. Passend für CVTs von MITSUBISHI, RENAULT, BMW usw. gemäß obiger Liste.
FARBE: grün.

Specifications
Approval
Recommendation
BMW 83 22 0 136 376
BMW 83 22 0 429 154
BMW EZL799
BMW EZL799A

BMW ZF CVT V1
BMW Punch EZL 799
BMW Punch EZL 799A
CHRYSLER CVTF+4
VOLKSWAGEN G 052 180
VOLKSWAGEN G 052 516
DAIHATSU AMMIX CVTF-DC
DAIHATSU AMMIX CVT-DFE
DODGE NS-2
FORD CVT23
FORD CFT30
FORD MERCON C
FORD MOTORCRAFT XT-7-QCFT
FORD WSS-M2C933-A
GM SATURN CVTF I-Green2
GM SATURN DEX-CVT
HONDA HMMF HCF-2
HONDA HMMF (Without starting clutch)
HONDA CVTF
HYUNDAI SP-CVT 1
JEEP NS-2
KIA SP-CVT 1
MAZDA CVTF 3320
MB 236.20
MB CVT28
MINI 83 22 0 136 376
MINI 83 22 0 429 154
MINI EZL799
MINI EZL799A
MINI ZF CVT V1
MINI Punch EZL 799
MINI Punch EZL 799A
MITSUBISHI DiaQueen CVTF-J1
MITSUBISHI DiaQueen CVTF-J4
MOPAR CVTF+4
NISSAN Matic W
NISSAN NS-3
NISSAN NS-2
NISSAN NS-1
AFNOR FRANCE Industrial Hydraulic Oil
RENAULT ELFMATIC
SUBARU LINEARTRONIC CVTF II
SUBARU LINEARTRONIC CVTF
SUBARU E-CVTF
SUBARU I-CVTF
SUBARU CV-30
SUZUKI CVT Fluid Green 1
SUZUKI CVT Fluid Green 2
SUZUKI CVT Fluid NS-2
SUZUKI TC
SUZUKI CVTF 3320
TOYOTA CVT Fluid TC
TOYOTA CVT Fluid FE

PACKAGING

1L	MN8220-1	Plastic	20 pcs/box
	MN8220-DR		
	MN8220-20		
	MN8220-4		
	MN8220-1ME		