



MANNOL Octane Plus 9954

Специальная присадка в бензин, повышающая октановое число и обладающая мощными свойствами. Подходит к бензинам всех видов и всем видам бензиновых двигателей (атмосферным и турбированным), с любым количеством клапанов, оснащенных и неоснащенных бензиновыми сажевыми фильтрами и катализаторами.

Свойства продукта:

- Повышает октановое число на 3-6 единиц по исследовательскому методу (в зависимости от качества бензина). Позволяет использовать бензин с октановым числом до 6 единиц ниже рекомендованного;
- Предохраняет детали двигателя от воздействия детонации, предотвращая дорогостоящие ремонты;
- За счёт отсутствия детонации и полного сгорания топлива увеличивается мощность двигателя и обеспечивается стабильность мощности на всех режимах его работы, в том числе при перегрузках. Обеспечивается ровный холостой ход. Снижается шумность двигателя и вибрации;
- Обладает отличными моющими свойствами, эффективно очищает топливную систему и особенно форсунки (инжекторы) и клапаны от золы, нагара, лака и иных несгоревших остатков и предотвращает их отложение в дальнейшем. Снижает закоксованность поршневых колец, предотвращая их залегание и вызванный этим повышенный расход топлива и масла;
- Обеспечивает дополнительную смазку ключевых компонентов топливной системы (топливного насоса, карбюратора, форсунок (инжекторов), продлевая их срок службы тем самым снижая затраты на техническое обслуживание;
- Защищает топливную систему от коррозии;
- Полностью сгорает вместе с топливом не оставляя нагара;
- Снижает расход топлива и токсичность выхлопных газов за счёт увеличения полноты сгорания бензина;
- Снижение нагарообразования, дымности и токсичности увеличивает ресурс свечей зажигания, кислородных датчиков, катализаторов, инжекторов и в целом двигателя;
- Нейтрализует последствия использования низкокачественного (суррогатного) бензина и содержащихся в нём присадок;
- Совместима со всеми конструкционными материалами.

Применение: Добавить в бак в соотношении 1:100 (450 мл на 45 л топлива). Самосмешиваема.

Рекомендуется для регулярного применения.

Срок годности: 5 лет от даты производства.

Specifications
Approval
Recommendation

PACKAGING

MN9954-045