



MANNOL Brake Fluid DOT-5.1 3005

Полностью синтетическая маловязкая тормозная жидкость последнего поколения. Применяется в гидравлических системах всех традиционных тормозных устройств и сцеплений, требующих спецификации DOT 5.1. Предназначена для автомобилей, оборудованных современными антиблокировочными системами ABS и системами стабилизации курсовой устойчивости ESP.

Свойства:

- Сочетание специальных присадок и термостойкой синтетической основы отличающейся повышенными низкотемпературными свойствами гарантируют точное быстроедействие и бесперебойную работу тормозных систем и систем безопасности;
- Обеспечивает надежную работу тормозной системы при любых температурах окружающей среды благодаря повышенной точке кипения (>260 °C) и отличным низкотемпературным свойствам (-40 °C и ниже), гарантирует потенциальную безопасность работы заправленных агрегатов автомобиля при низких температурах;
- Обладает пониженной вязкостью, по сравнению с DOT 4, что обеспечивает высокую скорость срабатывания тормозных систем;
- Высочайшая химическая и термическая стабильность;
- Отличные вязкостно-температурные свойства и смазывающая способность;
- Нейтрализует конденсат воды и образование пузырьков пара;
- Совместима с эластомерами;
- Полностью нейтральна по отношению к деталям тормозной системы.

Совместима со всеми синтетическими жидкостями аналогичного класса DOT-5.1, а также DOT-3 и DOT-4, несовместима с жидкостью DOT-5 и жидкостями на основе минеральных масел.

Агрессивна по отношению к лакокрасочным покрытиям.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

Specifications Approval Recommendation

SAE J1704
SAE J1703
ISO 4925 Class 5.1
FMVSS 116 DOT 5.1

PACKAGING

1L	MN3005-1	Plastic	20 pcs/box
0,5L	MN3005-05		