



MANNOL Universal Multipurpose Grease MP2 Ester

8106 / 8027 / 8095 / 8098 / 8102 /
8047 / 8114

Universell einsetzbares Mehrzweck-Schmierfett auf der Basis von hochraffinierten Mineralölen mit Lithium-Verdicker unter Zusatz von synthetischen Estern und speziellen Antioxidations- und Korrosionsschutzadditiven.

Eigenschaften:

- Das Vorhandensein von synthetischen Estern erhöht die verschleißhemmenden, fressverschleißhemmenden und reibungsmindernden Eigenschaften des Schmierfetts erheblich;
- Behält seine Leistungseigenschaften von -30 °C bis +120 °C bei, was die Lebensdauer der Lager erhöht;
- Besitzt eine gute Wasserbeständigkeit;
- Schützt vor Korrosion, wenn Geräte über einen längeren Zeitraum in einer verschmutzten Umgebung eingesetzt werden;
- Besitzt eine ausgezeichnete mechanische und oxidative Stabilität;
- Die Konsistenz des Schmierfetts bleibt bei langfristiger Lagerung konstant. Haltbarkeitsdauer 5 Jahre ab Produktionsdatum.

Anwendung:

- Hochgeschwindigkeits-Gleit- und Wälzlager (Kugel- und Rollenlager);
- Lager von Elektromotoren und elektrischen Generatoren, Pumpen usw.;
- Geschlossene Lagereinheiten mit Lebensdauerschmierung;
- Entwickelt sowohl für den Einsatz in allen Arten von mobilen Ausrüstungen als auch für allgemeine industrielle Anwendungen.

Beachten Sie die Hinweise des Herstellers in der Betriebsanleitung der Ausrüstung!

Specifications

Approval

Recommendation

DIN 51502 K2K-30

NLGI 2

PACKAGING

800g	8106		
18kg	8114		
9kg	8047		
4.5kg	8027		
400g	8027-04		
230g	8095		
100g	8098		