



MANNOL Universal Multipurpose Grease MP2 Ester

8106 / 8027 / 8095 / 8098 / 8102 /
8047 / 8114

Wielozadaniowy smar na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych z zagęszczaczem na bazie mydła litowego z dodatkiem syntetycznych estrów oraz specjalnych dodatków antyoksydacyjnych i antykorozyjnych.

Właściwości:

- Obecność syntetycznych estrów znacznie zwiększa właściwości przeciwzułyciowe, przeciwzatarciowe i przeciwтарыciowe smaru;
- Zachowuje swoje właściwości użytkowe od -30 °C do +120 °C, co zwiększa żywotność łożysk;
- Posiada dobrą wodoodporność;
- Chroni przed korozją podczas długotrwałej eksploatacji urządzeń w zanieczyszczonym środowisku;
- Posiada doskonałą stabilność mechaniczną i oksydacyjną;
- Konsystencja smaru pozostaje niezmienna podczas długotrwałego przechowywania. Data przydatności 5 lat od daty produkcji.

Zastosowanie:

- Łożyska łożyskowe i toczne do dużych prędkości (łożyska kulkowe i łożyska łożyskowe);
- Łożyska do silników elektrycznych i generatorów elektrycznych, pomp itp.;
- Zamknięte zespoły łożyskowe z dożywotnim smarowaniem;
- Opracowany do stosowania we wszystkich typach urządzeń mobilnych, jak również do ogólnego zastosowania w przemyśle.

Przestrzegać wskazówek producenta podanych w instrukcji obsługi urządzenia!

Specifications
Approval
Recommendation
DIN 51502 K2K-30
NLGI 2

PACKAGING

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| 800g | 8106 | | |
| 18kg | 8114 | | |
| 9kg | 8047 | | |
| 4.5kg | 8027 | | |
| 400g | 8027-04 | | |
| 230g | 8095 | | |
| 100g | 8098 | | |