



## MANNOL 4-Takt Motorbike HD 20W-50 7830

Универсальное всесезонное моторное масло на синтетической основе для 4-х тактных нормально- и высоконагруженных двигателей (в том числе 2-х цилиндровых V-образных) дорожных, внедорожных и гоночных мотоциклов. Разработано для гарантированной защиты двигателя и обеспечения долговечности КПП.

Свойства продукта:

- Специальный пакет присадок и высоковязкая основа обеспечивают высокий коэффициент трения в фрикционных элементах, что позволяет избежать их износа за счёт предотвращения проскальзывания и обеспечивают четкость и плавность работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью, что позволяет легко переключать передачи;
- Имеет отличные смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, снижающие расход топлива и увеличивающие мощность и срок службы двигателя. Максимально защищает от износа цилиндро-поршневую группу и клапанный механизм;
- Создано на стабильной высоковязкой основе и рассчитано на работу в экстремальных условиях эксплуатации, обладает хорошей термоокислительной стабильностью и стойкостью к высоким температурам, при которых сохраняет исключительно прочную масляную пленку;
- Сохраняет стабильные вязкостные характеристики при любых условиях эксплуатации в том числе при высоких скоростях сдвига. Обеспечивает холодные пуски зимой;
- Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя;
- Обладает отличными антипенными свойствами и низкой испаряемостью;
- Высокоэффективные ингибиторы обеспечивают отличные антикоррозионные свойства;
- Может смешиваться с аналогичными минеральными и синтетическими маслами.

Предназначено для бензиновых 4-тактных двигателей мотоциклов всех видов с воздушным и жидкостным охлаждением, с интегрированной и неинтегрированной коробкой переключения передач, с муфтой сцепления в масляной ванне и «сухой» и прочей мототехники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN или ниже и JASO MA/MA2.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя, особенно по интервалам замены масла!

## Specifications

SAE 20W-50

API SN

JASO MA/MA2

## PACKAGING

1L	MN7830-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN7830-IBC	Pallet tank	
208L	MN7830-DR	Drum	
60L	MN7830-60	Drum	
20L	MN7830-20	Plastic	
10L	MN7830-10	Plastic	