



## MANNOL 4-Takt Powerbike 15W-50 7832

Инновационное синтетическое ester-содержащее моторное масло для 4-х тактных высоконагруженных двигателей мотоциклов и питбайков, мотардов и т.д. для внедорожной (эндуро, мотокросса, триала и т.д.) и дорожной (стандрайдинг, супермото и т.д.) езды с экстремальными нагрузками. Разработано для гарантированной защиты двигателя и обеспечения долговечности КПП.

Свойства продукта:

- Специальный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают высокий коэффициент трения в фрикционных элементах, что позволяет избежать их износа за счёт предотвращения проскальзывания и обеспечивают четкость и плавность работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью, что позволяет легко переключать передачи;
- Благодаря ester-содержащей основе имеет непревзойденные смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, снижающие расход топлива и увеличивающие мощность и срок службы двигателя. Максимально защищает от износа цилиндро-поршневую группу и клапанный механизм;
- Создано на исключительно стабильной Ester-содержащей синтетической основе и рассчитано на работу в экстремальных условиях эксплуатации, обладает непревзойдённой термоокислительной стабильностью и стойкостью к высоким температурам, при которых сохраняет исключительно прочную масляную пленку;
- Сохраняет стабильные вязкостные характеристики при любых условиях эксплуатации, в том числе при высоких скоростях сдвига. Обеспечивает холодные пуски зимой;
- Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя;
- Обладает отличными антипенными свойствами и низкой испаряемостью;
- Высокоэффективные ингибиторы обеспечивают отличные антикоррозионные свойства;
- Может смешиваться с аналогичными синтетическими маслами;
- Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов.

Предназначено для бензиновых 4-тактных двигателей мотоциклов всех видов, мотовездеходов (квадроциклов), скутеров и мопедов с воздушным и жидкостным охлаждением, с интегрированной и неинтегрированной коробкой переключения передач, с муфтой сцепления в масляной ванне и «сухой» и прочей мототехники с

каталитическими нейтрализаторами и без, соответствующих требованиям Euro I, II, III, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN или ниже и JASO MA/MA2. Идеально подходит для инжекторных двигателей. Рекомендовано для специфических двигателей DUCATI, требующих масла с классом вязкости 15W-50. Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя, особенно по интервалам замены масла!

### **Specifications**

SAE 15W-50

SAE 15W-50

API SN

API SN

JASO MA/MA2

JASO MA/MA2

### **Approval**

### **Recommendation**

DUCATI

DUCATI

HONDA

HONDA

KAWASAKI

KAWASAKI

SUZUKI

SUZUKI

YAMAHA

YAMAHA

## **PACKAGING**

	MN7832-1		
208L	MN7832-DR	Drum	
1000L	MN7832-IBC	Pallet tank	
20L	MN7832-20	Plastic	
10L	MN7832-10	Plastic	
4L	MN7832-4ME	Plastic	4 pcs/box