



MANNOL Agro Formula H 7859

Specjalny, wysokiej jakości olej silnikowy na bazie syntetycznej do 2-suwowych silników Husqvarna. Nadaje się do smarowania wstępnie zmieszanej mieszanki i automatycznego mieszania w wlocie silnika. Właściwości produktu:

- Specjalny pakiet dodatków oraz syntetyczna baza zapewniają stabilną pracę silnika w każdych warunkach eksploatacyjnych, w tym w wysokich temperaturach i obciążeniach, a przy stosowaniu paliwa niskiej jakości zapobiegają tworzeniu się nagaru, lakieru i sadzy na tłokach, świecach i zaworach zapobiegają przywieraniu pierścieni tłokowych, przedłużając tym samym żywotność silnika;
- Spalanie bezdymne;
- Specjalne bezpopiołowe składniki detergentowe utrzymują doskonałą czystość części silnika;
- Natychmiast tworzy bardzo stabilną mieszankę ze wszystkimi rodzajami paliwa;
- Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne, przeciwzłuszczeniowe i przeciwcierne.

Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach silników 2-suwowych sprzętu ogrodniczego: kosiarek, podkaszarek, kultywatorów, piłą łańcuchowych i tarczowych, specjalistycznych maszyn leśnych i budowlanych itp. Zalecany przez silnik stosunek mieszanki paliwowo-olejowej producentów musi być przestrzegane. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi silnika! Jest zabarwiony na zielono w celu wizualnej kontroli oleju w mieszance.

Specifications

API TC

JASO FB

Approval

Recommendation

HUSQVARNA

PACKAGING

| | | | |
|-------|---------------|-------------|--|
| | MN7859-1PET | | |
| 1000L | MN7859-IBC | Pallet tank | |
| 208L | MN7859-DR | Drum | |
| 60L | MN7859-60 | Drum | |
| 20L | MN7859-20 | Plastic | |
| | MN7859-012PET | | |