



MANNOL Agro Formula H 7859

Specjalny, wysokiej jakości olej silnikowy na bazie syntetycznej do 2-suwowych silników Husqvarna. Nadaje się do smarowania wstępnie zmieszanej mieszanki i automatycznego mieszania w wlocie silnika. Właściwości produktu:

- Specjalny pakiet dodatków oraz syntetyczna baza zapewniają stabilną pracę silnika w każdych warunkach eksploatacyjnych, w tym w wysokich temperaturach i obciążeniach, a przy stosowaniu paliwa niskiej jakości zapobiegają tworzeniu się nagaru, lakieru i sadzy na tłokach, świecach i zaworach zapobiegają przywieraniu pierścieni tłokowych, przedłużając tym samym żywotność silnika;
- Spalanie bezdymne;
- Specjalne bezpopiołowe składniki detergentowe utrzymują doskonałą czystość części silnika;
- Natychmiast tworzy bardzo stabilną mieszankę ze wszystkimi rodzajami paliwa;
- Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne, przeciwzłuszczeniowe i przeciwcierne.

Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach silników 2-suwowych sprzętu ogrodniczego: kosiarek, podkaszarek, kultywatorów, piłą łańcuchowych i tarczowych, specjalistycznych maszyn leśnych i budowlanych itp. Zalecany przez silnik stosunek mieszanki paliwowo-olejowej producentów musi być przestrzegane. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi silnika! Jest zabarwiony na zielono w celu wizualnej kontroli oleju w mieszance.

Specifications

API TC

JASO FB

Recommendation

HUSQVARNA

PACKAGING

	MN7859-1PET		
1000L	MN7859-IBC	Pallet tank	
208L	MN7859-DR	Drum	
60L	MN7859-60	Drum	
20L	MN7859-20	Plastic	
	MN7859-012PET		