



MANNOL Multifarm STOU 10W-30 2501

Naprawd  uniwersalny, ca oroczny p osyntetyczny olej silnikowy do przek adni silnikowych (synteza HC) do nowoczesnych silnik w wysokopr ci nych maszyn rolniczych z turbodo adowaniem i bez turbospr arki pracuj cych w trudnych warunkach, a tak e do r cznych skrzy  bieg w, hamulec typu „mokrego” uk aduy, a nawet uk aduy hydrauliczne ci gnik w. Zosta  opracowany specjalnie z my l  o rozwi zywaniu konkretnych problem w zwi zanych ze sprz tem rolniczym, zapewniaj c ochron  sprz tu technicznego i uzyskanie maksymalnego zwrotu niezale nie od warunk w jego eksploatacji. Nale y do klasy STOU (Super Tractor Oil Universal). U ytkowanie sprz tu rolniczego charakteryzuje si  du e zale no ci  trybu pracy i warunk w atmosferycznych, mo liwo ci  ca odobowej pracy, oddaleniem od serwis w, szerok  gam  osprz tu dodatkowego oraz najcz ciej s abym stanem technicznym kompetencje personelu. Zastosowanie MANNOL Multifarm STOU 10W-30 eliminuje ryzyko problem w sprz towych zwi zanych z pomy k  w stosowaniu oleju, gdy oznaczenia na pojemnikach staj  si  nieczytelne z powodu warunk w atmosferycznych podczas przechowywania na zewn trz. Wykorzystanie oleju u atwia ksi gowanie i przechowywanie. W terenie wystarczy wzi c jeden kanister i rozwi za  problem dolewania oleju do dowolnego urz dzenia w ka dej sytuacji. W a ciwo ci produktu:

- Innowacyjne dodatki w po czeniu z p osyntetyczn  baz  najwy szej jako ci o wysokim wska niku lepko ci zapewniaj  doskona e w a ciwo ci przeciwcierne, przeciwzu yciowe i przeciw zacieraniu, kt re znacznie wyd uaj  oczekiwany  ywotno  sprz tu we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia i zapewniaj  oszcz dno  paliwa;

- Syntetyczne sk adniki w po czeniu z naturalnymi przeciwutleniaczami zapewniaj  olejowi zwi kszon  stabilno  termooksydacyjn , kt ra w po czeniu z doskona ymi w a ciwo ciami czyszcz co-dyspersyjnymi (TBN >10) skutecznie ogranicza powstawanie osad w w glowych i lakieru, zapobiega tworzeniu si  wszelkiego rodzaju osad w i utrzymuje cz ci silnika i skrzyni bieg w w wyj tkowej czysto ci przez ca y okres mi dzy wymianami;

- Unikalna formu a zawieraj ca HC zapewnia olejowi odporno  na utlenianie i starzenie, a dzi ki zmniejszonej lotno ci i podwy szonej temperaturze zap onu zmniejsza zu ycie oleju „na odpady”;

- Dzi ki bazie zawieraj cej HC o optymalnej lepko ci ma doskona e w a ciwo ci niskotemperaturowe, w tym nisk  temperatur  krzepni cia, co zapewnia doskona  pompowalno  oleju i zdolno  rozruch  zespo w silnika i skrzyni bieg w w niskich temperaturach,  atwy „zimny start” (do -30  C) i zmniejszenie zu ycia pocz tkowego;

- Skutecznie chroni części silnika i skrzyni biegów przed wszelkiego rodzaju korozją, a uszczelnienia przed działaniem kwasów;
- posiada obniżone pienienie;
- Uwzględniając trudne warunki eksploatacji i niską jakość paliwa, opracowano specjalny pakiet dodatków.

Przeznaczony jest do wszystkich typów wysokoobciążonych silników wysokoprężnych maszyn rolniczych, gdzie wymagany jest poziom oleiów CG-4 lub niższy, oraz do mocno obciążonych przekładni mechanicznych tego sprzętu, gdzie wymagany jest poziom oleiów GL-4.

Odpowiedni do układów hydraulicznych, przekładni hydrostatycznych i mechanicznych, mokrych układów hamulcowych i sprzęgieł wielopłytkowych, wałka odbioru mocy i wspomaganie kierownicy we wszystkich typach wyposażenia ciągnika.

Może być stosowany w silnikach benzynowych, gdzie wymagany jest poziom API SF lub niższy.

Specifications

SAE 10W-30
API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF
API GL-4
ACEA E3
DIN 51524-3 HVLP

Recommendation

ALLISON C4
CASE I H MS 1204
CASE I H MS 1206
CASE I H MS 1207
CASE I H MS 1209
CASE NEW HOLLAND MAT 3525
CASE NEW HOLLAND MAT 3526
CATERPILLAR TO-2
EATON M-2950-S / I-286-S
FORD ESN-M2C86-B
FORD ESN-M2C86-C
FORD ESN-M2C134-D
FORD WSS-M2C159-B
FORD WSS-M2C159-C
FORD NEW HOLLAND 82009201
FORD NEW HOLLAND 82009202
FORD NEW HOLLAND 82009203
JOHN DEERE J27
JOHN DEERE J20C
JOHN DEERE J20D
MASSEY FERGUSON M 1135
MASSEY FERGUSON M 1139
MASSEY FERGUSON M 1143
MASSEY FERGUSON M 1144
MASSEY FERGUSON M 1145
MB 227.1
MB 228.1
SAUER SUNDSTRAND DANFOSS Hydro Static Trans Fluid
SPERRY VICKERS M-2950-S / I-286-S
ZF 06A
VOLVO WB 101
ZF 06B (INC. 06R)
ZF 06C
ZF 07B
Others VOLVO WB 101, suitable for wet brakes

PACKAGING

5L	MN2501-5	Plastic	
1000L	MN2501AR-IBC	Pallet tank	
208L	MN2501-DR	Drum	
60L	MN2501-60	Drum	
20L	MN2501-20	Plastic	
10L	MN2501-10	Plastic	

