



MANNOL Multifarm STOU 10W-40 2502

Naprawd  uniwersalny, p syntetyczny olej silnikowy do przek adni silnikowych na ka dym pogodzie (HC-synthes) do nowoczesnych silnik w wysokopr ci nych maszyn rolniczych z turbodo adowaniem i bez, pracuj cych w trudnych warunkach, a tak e do przek adni mechanicznych, mokrych uk ad w hamulcowych, a nawet ci gnik w uk ady hydrauliczne. Zaprojektowany specjalnie do rozwijania specyficznych problem w maszyn rolniczych, aby chroni  sprz t i jak najlepiej go wykorzysta , niezale nie od warunk w jego pracy. Nale y do klasy STOU (skr t od Super Tractor Oil Universal). Cech  u ytkowania maszyn rolniczych jest du a zale no  trybu pracy od warunk w pogodowych, mo liwo  ca odobowej pracy, oddalenie od centr w serwisowych, du y asortyment dodatkowych za cznik w i z regu y niskie przeszkolenie techniczne personalny. Zastosowanie MANNOL Multifarm STOU 10W-40 eliminuje awarie sprz tu zwi zane z pomy kami w u ywaniu oleju, gdy z powodu przechowywania na wolnym powietrzu oznakowanie na pojemnikach pod wp lywem czynnik w atmosferycznych staje si  nieczytelne. Stosowanie oleju u atwia ksi gowanie i przechowywanie. W terenie wystarczy wzi c jeden kanister i w ka dej sytuacji rozwi za  problem dolewania oleju do dowolnej jednostki. Wla ciwo ci produktu:

- Innowacyjne dodatki w po czeniu z p syntetyczn  baz  najwy szej jako ci o wysokim wska niku lepko ci zapewniaj  doskona e wla ciwo ci przeciwcierne, przeciwzu yciowe i ekstremalne, co znacznie wyd u a  ywotno  sprz tu we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalne tryby pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia i zapewniaj  oszcz dno  paliwa;

- Syntetyczne sk adniki w po czeniu z naturalnymi przeciwutleniaczami zapewniaj  olejowi zwi kszon  termiczn  stabilno  oksydacyjn , co w po czeniu z doskona ymi wla ciwo ciami detergentowo-dyspergacyjnymi (TBN > 10) skutecznie ogranicza powstawanie nagaru i lakieru, zapobiega tworzeniu si  wszelkiego rodzaju osad w i konserwuje cz ci silnika i przek adnia w doskona ej cz ci silnika i skrzyni bieg w przez ca y okres wymiany;

- Unikalna formu a zawieraj ca HC zapewnia olejowi odporno  na utlenianie i starzenie, a dzi ki zmniejszonej lotno ci i podwy szonej temperaturze zap onu zmniejsza zu ycie oleju „na odpady”;

- Dzi ki bazie zawieraj cej HC o optymalnej lepko ci ma doskona e wla ciwo ci niskotemperaturowe, w tym nisk  temperatur  krzepni cia, co zapewnia doskona  pompowalno  oleju i zdolno  rozruch w zespo  w silnika i skrzyni bieg w w niskich temperaturach,  atwy „zimny start” (do -30   C) i zmniejszenie zu ycia pocz tkowego;

- Skutecznie chroni cz ci silnika i skrzyni bieg w przed wszelkiego rodzaju

korozji, a uszczelnienia przed działaniem kwasów;

- posiada obniżone pienienie;

- Uwzględniając trudne rosyjskie warunki eksploatacji i niską jakość paliwa, opracowano specjalny pakiet dodatków.

Przeznaczony jest do wszystkich typów wysokoobciążonych silników wysokoprężnych maszyn rolniczych, gdzie wymagany jest poziom oleju CG-4 lub niższy, oraz do mocno obciążonych przekładni mechanicznych tego sprzętu, gdzie wymagany jest poziom oleju GL-4.

Odpowiedni do układów hydraulicznych, przekładni hydrostatycznych i mechanicznych, mokrych układów hamulcowych i sprzęgieł wielopłytkowych, przystawki odbioru mocy i wspomagania kierownicy we wszystkich typach wyposażenia ciągnika.

Może być stosowany w silnikach benzynowych, gdzie wymagany jest poziom API SF lub niższy.

Specifications

SAE 10W-40
API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SF
API GL-4

Approval

Recommendation

ACEA E3
ALLISON C4
DIN 51524-3 HVLP
CASE I H MS 1204
CASE I H MS 1206
CASE I H MS 1207
CASE I H MS 1209
CASE NEW HOLLAND MAT 3525
CASE NEW HOLLAND MAT 3526
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C86-B
FORD ESN-M2C86-C
FORD ESN-M2C134-D
FORD WSS-M2C159-B
FORD WSS-M2C159-C
FORD NEW HOLLAND 82009201
FORD NEW HOLLAND 82009202
FORD NEW HOLLAND 82009203
JOHN DEERE J27
JOHN DEERE J20C
JOHN DEERE J20D
MASSEY FERGUSON M 1135
MASSEY FERGUSON M 1139
MASSEY FERGUSON M 1143
MASSEY FERGUSON M 1144
MASSEY FERGUSON M 1145
MB 227.1
MB 228.1
NEW HOLLAND MAT 3525
NEW HOLLAND MAT 3526
VOLVO WB 101
EATON M-2950-S/I-286-S
SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S
ZF 06A
ZF 06B (INC. 06R)
ZF 06C
ZF 07B
Others VOLVO WB 101, suitable for wet brakes
SAUER SUNDSTRAND DANFOSS Hydro Static Trans Fluid

PACKAGING

20L	MN2502-20	Plastic	
1000L	MN2502-IBC	Pallet tank	
208L	MN2502-DR	Drum	
60L	MN2502-60	Drum	
10L	MN2502-10	Plastic	

