



MANNOL Energy Formula JP 5W-30 7914

Инновационное энергосберегающее ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых двигателей. Разработано в соответствии с требованиями американских, японских и корейских автопроизводителей специально для двигателей с системами непосредственного впрыска (GDI, D4, NEO-DI, CGI DISI, I-CDTI), с турбонаддувом.

Свойства продукта:

- Высокая топливная экономичность за счет пониженной вязкости и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Наличие эстеровых компонентов в сочетании с оптимальными вязкостно-температурными характеристиками гарантирует высочайшую прочность масляной плёнки, обеспечивающую отличные противоизносные свойства которые в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивают срок службы двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации;
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов;
- Специальная синтетическая базовая основа оптимизирует работу двигателей с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS и др.);
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных;
- Соответствует требованиям отраслевого стандарта «API SP», тем самым помогая справляться с LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) и делая его предпочтительным выбором для современных бензиновых турбированных двигателей с непосредственным впрыском.

Предназначено для многоклапанных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP (RC) / ILSAC GF-6A данного класса вязкости. Рекомендовано для автомобилей: ACURA, INFINITI, LEXUS, NISSAN,

MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA, HONDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA.
Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и
иной подобной технике!

Specifications

SAE 5W-30

Recommendation

API SP (RC)

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen3

FORD WSS-M2C929-A

FORD WSS-M2C946-A

FORD WSS-M2C946-B1

FORD WSS-M2C961-A1

FIAT 9.55535-CR1

HONDA HTO-06

GM 6094M

CHRYSLER MS-6395

CHRYSLER MS-13340

VWC 53034

LEXUS

MAZDA

SUZUKI

SSANGYONG

TOYOTA

NISSAN

PACKAGING

4L	MN7914-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7914-IBC	Pallet tank	
	MN7914-DR		
60L	MN7914-60	Drum	
20L	MN7914-20	Plastic	
7L	MN7914-7		
	MN7914-5		
1L	MN7914-1	Plastic	20 pcs/box