



## MANNOL Compressor Oil ISO 46 2901

Specjalnie wysoko oczyszczony mineralny olej sprężarkowy bez popiołu parafinowego z wydłużonym okresem wymiany. Zapewnia stabilną i ciągłą pracę urządzenia przez cały okres eksploatacji.

Właściwości produktu:

- Zawiera dodatki przeciwciernie, przeciwzułyciowe, przeciwzacierające, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwpienne;
- Doskonała stabilność termiczna;
- Ładne właściwości przeciwzułyciowe i zapobiegające zacieraniu;
- Wyjątkowa odporność na utlenianie i starzenie;
- Minimalne tworzenie się osadów i osadów wszelkiego rodzaju: gwarantuje czystość wszystkich części mechanicznych, zapobiega ryzyku pożaru lub wybuchu;
- Posiada doskonałe właściwości antykorozyjne, przeciwzapowietrzające i przeciwpienne oraz niską zdolność parowania;
- Zalecany do stosowania w temperaturze otoczenia  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  i więcej;
- Posiada doskonałe właściwości chłodzące;
- Jest kompatybilny ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi;
- Wiek wymiany wynosi do 2000 godzin pracy.

Zastosowanie: Ten olej jest przeznaczony głównie do sprężarek 1-rubowych powietrza z układem wtrysku oleju, pracujących w trybach łatwych i umiarkowanych. Nadaje się do sprężarek powietrznych tłokowych (łatwe, umiarkowane tryby pracy) i powietrznych rotacyjnych (łatwe, umiarkowane tryby pracy) o temperaturze powietrza wylotowego do  $220\text{ }^{\circ}\text{C}$ , gdzie wymagany jest olej o lepkości ISO VG 46.

Może być stosowany w układach hydraulicznych jako olej niskopopiołowy oraz do smarowania narzędzi pneumatycznych.

Aby prawidłowo z niego korzystać należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi sprzętu.

## Recommendation

ISO Viscosity Grade 46  
BROWN BOVERI HTGD 90117  
ISO DP 6521 (L-DAA), 6521 (L-DAB), 6521 (L-DAG), 6521 (L-DAH)  
DIN 51506 (VBL), 51506 (VCL), 51506 (VDL), 51515-1 (L-TD), 51515-2 (L-TG), 51517-2 (CL)  
DIN 51524-1/-2  
VDMA 24568  
SIEMENS TLV 9013  
MAG CINCINNATI P-38, P-55, P-54, P-57, P-62  
BSI GB BS 489  
GE GEK 32568 A, GEK 32568 C  
CEGB 207001  
US STEEL 120  
MITSUBISHI E00-87182  
MIL L 17672 D  
PARKER DENISON HF-0  
AFNOR FRANCE NF E 48-603

## PACKAGING

1L	MN2901-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN2901-IBC	Pallet tank	
208L	MN2901-DR	Drum	
60L	MN2901-60	Drum	
20L	MN2901-20	Plastic	
10L	MN2901-10	Plastic	