



MANNOL Legend Extra 0W-30 7919

Инновационное универсальное би-синтетическое (PAO+esters) моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.

Свойства продукта:

- Исключительная топливная экономичность за счет пониженной вязкости HTHS оптимальных антифрикционных свойств;
- Маловязкая би-синтетическая основа (PAO+esters) и высокоэффективный пакет присадок и обеспечивают уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- Для турбированных двигателей с непосредственным впрыском уникальная рецептура масла полностью сводит к нулю эффект преждевременного воспламенения топливной смеси LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений (в том числе с лаком, шламом и высокотемпературными отложениями) и поддерживает в чистоте детали двигателя и турбокомпрессора на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные свойства, за счет исключительной прочности масляной пленки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения «Start-stop». Эффективно защищает от износа цепь ГРМ;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных;
- Современный пакет присадок в сочетании с би-синтетической основой сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков MERCEDES-BENZ, FORD, BMW и т.д., предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам согласно перечисленным спецификациям и предшествующим или где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP или ниже и ACEA C2/C3 данного класса вязкости.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Specifications

SAE 0W-30

API SN Plus

API SP

ACEA C2

Recommendation

ACEA C3

BMW LL-12FE

MB 229.61

FORD WSS-M2C950-A

FIAT 9.5535-DS-1

OPEL OV0401547

PSA B71 2290

PSA B71 2312

PACKAGING

| | | | |
|-------|------------|-------------|------------|
| 5L | MN7919-5 | Plastic | |
| 1000L | MN7919-IBC | Pallet tank | |
| 208L | MN7919-DR | Drum | |
| 60L | MN7919-60 | Drum | |
| 20L | MN7919-20 | Plastic | |
| 10L | MN7919-10 | Plastic | |
| 4L | MN7919-4 | Plastic | 4 pcs/box |
| 1L | MN7919-1 | Plastic | 20 pcs/box |