



## MANNOL Compressor Oil ISO 150 2903

Высокоочищенное парафинистое низкотемпературное минеральное компрессорное масло с увеличенным интервалом замены. Обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования в течение всего срока эксплуатации.

Свойства продукта:

- Содержат антифрикционные, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки;
- Великолепная термостабильность;
- Отличные противоизносные характеристики;
- Исключительная устойчивость к окислению и старению;
- Минимальное образование осадков и отложений: гарантирует чистоту всех механических деталей, предотвращает риск пожара или взрыва;
- Имеет прекрасные антикоррозионные и антипенные свойства и низкую испаряемость;
- Рекомендуются к применению при температурах окружающей среды от минус 25 °С;
- Обладают прекрасными охлаждающими свойствами;
- Совместимы со всеми материалами уплотнений;
- Интервал замены до 4000 моточасов.

Применение: все виды воздушных поршневых (умеренный и тяжелый режимы работы) и воздушных ротационных (умеренный режим работы) компрессоров с температурой воздуха на выходе до 220 °С. Рекомендуется для компрессоров с большой выработкой ресурса.

Допускается для применения в гидравлических системах в качестве низкотемпературного масла.

Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники.

## **Specifications**

### **Approval**

### **Recommendation**

ISO Viscosity Grade 150

DIN 51506 (VBL)

DIN 51506 (VCL)

DIN 51506 (VDL)

ISO DP 6521 L-DAA

ISO DP 6521 L-DAB

ISO DP 6521 L-DAG

ISO DP 6521 L-DAH

## **PACKAGING**

60L	MN2903-60	Drum
208L	MN2903-DR	Drum
20L	MN2903-20	Plastic
10L	MN2903-10	Plastic