



## MANNOL Unigear 75W-80 GL-4/GL-5 LS 8109

Uniwersalny, energooszczędny syntetyczny olej przekładniowy. Może być stosowany we wszystkich manualnych skrzyniach biegów, w tym 5- i 6-biegowych zsynchronizowanych manualnych skrzyniach biegów, skrzyniach z wbudowanym mechanizmem różnicowym pojazdów z napędem na przednie koła, skrzyniach rozdzielczych i przekładniach głównych, w tym hipoidalnych. Został opracowany specjalnie z myślą o zapewnieniu ochrony sprzętu technicznego i uzyskaniu maksymalnego zwrotu bez względu na jego warunki pracy. Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości syntetyczna baza o niskiej lepkości o idealnej lepkości w wymaganym zakresie temperatur w połączeniu z pakietem dodatków najnowszej generacji zapewnia doskonałe właściwości przeciwciernie, zapewniając tym samym znaczny oszczędność paliwa i płynność zmiany biegów;
- Dzięki unikalnemu składowi zapewnia doskonałe właściwości przeciwzułyciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wydłużają oczekiwaną żywotność sprzętu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia;
- Syntetyczna baza zapewnia doskonałe właściwości w niskich temperaturach, które zapewniają łatwy rozruch, niezawodne smarowanie, a także łatwe i precyzyjne zmiany biegów w najniższych (do -45 °C) temperaturach otoczenia;
- Dzięki syntetycznej bazie posiada wysoką odporność na utlenianie, co pozwala na wydłużenie czasu między wymianami oleju i obniżenie kosztów konserwacji sprzętu;
- Jest kompatybilny ze wszystkimi metalami konstrukcyjnymi i stopami, a także z materiałami uszczelniającymi, co pozwala zmniejszyć wydatki na części zamienne.

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych: drogowych (samochody ciężarowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) oraz pojazdów specjalnych produkowanych przez producentów europejskich, amerykańskich i azjatyckich, w których wymagany poziom eksploatacji właściwości to GL-4 i niższe i/lub GL-5.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obsługi.

**Specifications**

SAE 75W-80

**Recommendation**

API GL-4/GL-5 LS

MIL L 2105 C

FORD WSD-M2C200-C

MACK GO-J Plus

PSA B71 2330

**PACKAGING**

|       |            |             |            |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1L    | MN8109-1   | Plastic     | 20 pcs/box |
| 1000L | MN8109-IBC | Pallet tank |            |
| 208L  | MN8109-DR  | Drum        |            |
| 60L   | MN8109-60  | Drum        |            |
| 20L   | MN8109-20  | Plastic     |            |