



MANNOL ATF-A PSF 8203

Uniwersalny, całoroczny olej mineralny do układów wspomagania kierownicy, automatycznych skrzyń biegów starszych generacji, zmienników momentu obrotowego i sprężarek hydraulicznych wszystkich typów pojazdów. Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami GM.

Właściwości produktu:

- Może być używany przez cały rok, nawet w zimnych środowiskach ze względu na bardzo niską temperaturę płynięcia (-45 °C i poniżej);
- Utrzymuje stabilną lepkość i płynność nawet w niskich temperaturach dzięki stabilnemu wskaźnikowi lepkości. Funkcjonalność nie zależy od temperatury pracy, co zapewnia minimalne straty mocy, wysoką sprawność konwersji energii i niskie koszty utrzymania;
- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami uszczelek, uszczelek i włókny;
- Wysoka stabilność termiczna i antyoksydacyjna w wysokich temperaturach chroni przed tworzeniem się osadów i ogranicza straty w wyniku parowania;
- Optymalne właściwości cieplne zapewniają płynną pracę przekładni i doskonałą długotrwałą synchronizację nawet w trudnych warunkach pracy;
- Skutecznie przekierowuje ciepło generowane przez przekładnię do karoserii lub układu chłodzenia;
- Chroni przed korozją, zużyciem i skutecznie zapobiega pienieniu.

Przeznaczony do stosowania jako płyn hydrauliczny i do przenoszenia napędu w samochodach osobowych i ciężarowych, autobusach i innych pojazdach specjalnych zgodnie ze specyfikacją A GM ATF-A Suffix.

Specifications

ALLISON C3
CATERPILLAR TO-2
GM ATF Type A Suffix A

Approval

Recommendation

PACKAGING

| | | | |
|-------|--------------|-------------|------------|
| 1L | MN8203-1 | Plastic | 20 pcs/box |
| 1000L | MN8203AR-IBC | Pallet tank | |
| 1000L | MN8203-IBC | Pallet tank | |
| 208L | MN8203-DR | Drum | |
| 60L | MN8203-60 | Drum | |
| 20L | MN8203-20 | Plastic | |
| 10L | MN8203-10 | Plastic | |
| 4L | MN8203-4 | Plastic | 4 pcs/box |