



## MANNOL Coolant G11 4211

Силикатный (неорганический – IAT Inorganic Acid Technology) готовый раствор, предназначенный для круглогодичного использования в любых современных системах охлаждения содержащих медные, латунные и алюминиевые компоненты, для которых рекомендуется применение антифризов на этиленгликолевой основе.

Свойства продукта:

- Обеспечивает надежную защиту металлов и сплавов (латунь, медь, легированная сталь, чугун, алюминий) от всех форм коррозии, а также препятствует высокотемпературной коррозии алюминиевых поверхностей современных двигателей;
- Предохраняет от накипи;
- Обладает отличной теплопроводностью и стойкостью к пенообразованию;
- Нейтрален к прокладкам и шлангам, совместим со всеми типами резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения;
- Представляет собой силикатную жидкость с выдающимися эксплуатационными свойствами. Не содержит в своем составе нитратов, фосфатов, аминов (технология NAP free).

Цвет: синий.

Срок службы: 3 года.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

### Specifications

#### Approval

#### Recommendation

AFNOR FRANCE NF R15-601

ASTM USA D3306

BSI GB BS 6580:2010

VOLKSWAGEN TL 774 C

BMW GS 94000

CHRYSLER MS-7170

MAN 324 NF

MINI GS 94000

MTU MTL 5048

OPEL GME L1301

TESLA

VAUXHALL GME L1301

## PACKAGING

5L	MN4211-5	Plastic	
20L	MN4211-20	Plastic	
1L	MN4211-1	Plastic	20 pcs/box