



## MANNOL Automatic ATF Dexron II 8205

Ein universelles, ganzjähriges, mineralbasiertes Getriebeöl (ATF) für Automatikgetriebe, hydraulische Servolenkungssysteme, Fahrerhaus-Kippmechanismen, Hydraulikkupplungen von Pkws und sonstige hydraulischen Vorrichtungen, einschließlich diejenigen, die unter schwer belasteten Bedingungen in Lkws und Geländefahrzeugen betrieben werden. Es stellt einen fehlerfreien Betrieb eines Automatikgetriebes sicher, garantiert minimale Abnutzung, eine lange Lebensdauer der Getriebe und Kraftstoffeinsparung. Es wurde entsprechend der Anforderungen der GM-Gruppe entwickelt.

Produkteigenschaften:

- Die hochwertige Basis mit niedriger Viskosität in Kombination mit einem multifunktionellen Additivpaket bewahrt alle seine Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich: es stellt gute Schmiereigenschaften bei niedrigen (-45 °C) Temperaturen im Winter sicher und gewährt einen stabilen Ölfilm unter extremen Belastungen und bei hohen Temperaturen im Sommer;
- Die hochentwickelte Kombination der Additive stellt gute Gleiteigenschaften für Getriebekupplungen und erforderliche Reibeigenschaften für Abtriebelemente sicher, was eine bedeutende Kraftstoffeinsparung, eine kontinuierliche und reibungslose Getriebebeschaltung und eine längere Lebensdauer aller Getriebeelemente sicherstellt. Es vermeidet Reibung;
- Es hat eine erhöhte thermisch-oxidative Stabilität und Widerstand gegen thermischem Abbau durch hoher Temperatur, wodurch die Bildung von Schlamm reduziert und der Zeitraum zwischen den Ölwechseln verlängert und so die Wartungskosten der Ausrüstung reduziert werden können;
- Es schützt effektiv Metallteile aus eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Legierungen vor Korrosion, bei Betrieb und außer Betrieb;
- Es widersteht erfolgreich Lufteinschlüssen und Schaumbildung;
- Es bietet eine Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien, vermeidet das Schwellen, Härten und Schrumpfen und reduziert daher die Kosten der Ersatzteile und verhindert Leckagen;
- Es reduziert den Lärm.

Es wird für Automatikgetriebe bei Pkws und Nutzfahrzeugen empfohlen, bei denen Öl der Qualität ATF Type Dexron-IID erforderlich ist, es wird mit Marken der selben Qualität gemischt.

Farbe: rot.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch!

## Specifications

### Approval

### Recommendation

ALLISON C4  
CATERPILLAR TO-2  
GM Dexron II D  
MAN 339 V1  
MAN 339 Z1  
MB 236.5  
MB 236.7  
RENK  
VOITH H 55.6335.xx (G607)  
ZF TE-ML 03D  
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 11A  
ZF TE-ML 14A  
ZF TE-ML 17C

## PACKAGING

1L	MN8205-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8205-IBC	Pallet tank	
208L	MN8205-DR	Drum	
60L	MN8205-60	Drum	
20L	MN8205-20	Plastic	
10L	MN8205-10	Plastic	
4L	MN8205-4	Plastic	4 pcs/box