



## MANNOL Automatic ATF Dexron II 8205

Uniwersalny, całoroczny olej przekładniowy na bazie mineralnej (ATF) do automatycznych skrzyń biegów, hydraulicznych układów wspomagania kierownicy, mechanizmów odchylenia kabiny, sprzęgieł hydraulicznych samochodów i innych urządzeń hydraulicznych, w tym pracujących w ciężkich warunkach w samochodach ciężarowych i terenowych. Zapewnia bezawaryjną pracę automatycznej skrzyni biegów, gwarantuje minimalne zużycie, długą żywotność skrzyni biegów i oszczędność paliwa. Został opracowany na podstawie wymagań stawianych przez grupę GM. Właściwości produktu:

- Wysokiej jakości baza o niskiej lepkości w połączeniu z wielofunkcyjnym pakietem dodatków zachowuje wszystkie swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur: zapewnia dobre właściwości smarne w niskich (-45 °C) temperaturach zimnych i zapewnia stabilny film olejowy pod ekstremalnymi obciążeniami i w wysokich temperaturach latem;
- Zaawansowana technologicznie kombinacja dodatków zapewnia dobre właściwości przeciwcierne dla sprzęgieł zębatach i wymagane właściwości cierne dla elementów ciernych, co zapewnia znaczny oszczędność paliwa, ciągłość i płynność zmian biegów oraz wydłużenie żywotności wszystkich elementów przekładni. Zapobiega ocieraniu;
- Posiada zwiększoną stabilność termiczno-oksydacyjną i odporność na degradację termiczną w wysokich temperaturach, co pozwala na zmniejszenie tworzenia się osadów, wydłużenie czasu między wymianami oleju i obniżenie kosztów konserwacji sprzętu;
- Chroni części metalowe przed stopami żelaznymi i nieżelaznymi przed korozją zarówno podczas pracy, jak i bez niej;
- Skutecznie zapobiega zapowietrzeniu i tworzeniu piany;
- Zapewnia kompatybilność z materiałami uszczelniającymi, zapobiega ich pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu, co pozwala obniżyć koszty części zamiennych i zapobiega wyciekom;
- Redukuje hałas. Zalecany do automatycznych skrzyń biegów samochodów osobowych i dostawczych wymagających oleju o jakości ATF Typ Dexron-IIID, mieszany z markami podobnej jakości.

Kolor: czerwony.

Przestrzegać wskazówek producenta zawartych w instrukcji obsługi!

## Specifications

### Approval

### Recommendation

ALLISON C4  
CATERPILLAR TO-2  
GM Dexron II D  
MAN 339 V1  
MAN 339 Z1  
MB 236.5  
MB 236.7  
RENK  
VOITH H 55.6335.xx (G607)  
ZF TE-ML 03D  
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 11A  
ZF TE-ML 14A  
ZF TE-ML 17C

## PACKAGING

1L	MN8205-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8205-IBC	Pallet tank	
208L	MN8205-DR	Drum	
60L	MN8205-60	Drum	
20L	MN8205-20	Plastic	
10L	MN8205-10	Plastic	
4L	MN8205-4	Plastic	4 pcs/box