



MANNOL Longlife 504/507 5W-30 7715

- Универсальное, полностью синтетическое (содержит PAO) моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей концерна VW (в том числе с непосредственным впрыском) с турбонаддувом и без, в том числе оснащенных насос-форсунками (Pumpe-Düse).

Свойства продукта:

- За счет содержащихся специальных модификаторов трения обладает превосходными противоизносными, противозадирными, и антифрикционными свойствами, что обеспечивает долгую и безотказную работу системы насос-форсунка и всего газораспределительного механизма, снижая износ кулачков;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Экономит топливо за счет оптимальных антифрикционных свойств;
- Полностью синтетическая основа обеспечивает низкую температуру застывания (-45 °C и ниже) и гарантируют легкий низкотемпературный пуск двигателя за счет исключительных показателей проворачиваемости и прокачиваемости, что значительно снижает пусковой износ двигателя.
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, что обеспечивает стабильную работу на всех режимах эксплуатации, в том числе в городском режиме и при перегрузках;
- За счет высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных;
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей стандарта EURO IV и EURO V широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) концерна VW предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам согласно спецификации 504 00/507 00 и предшествующим.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Specifications

SAE 5W-30

SAE 5W-30

SAE 5W-30

SAE 5W-30
API SN
SAE 5W-30
SAE 5W-30
API SN
API SN
API SN
API SN
API SN
ACEA C3
ACEA C3
ACEA C3
ACEA C3
ACEA C3
ACEA C3
MB 229.51
MB 229.51
MB 229.51
MB 229.51
MB 229.51
MB 229.51
VOLKSWAGEN 504 00
VOLKSWAGEN 504 00
VOLKSWAGEN 504 00
VOLKSWAGEN 507 00
VOLKSWAGEN 507 00
VOLKSWAGEN 507 00
VOLKSWAGEN TL 52 195
VOLKSWAGEN TL 52 195
VOLKSWAGEN TL 52 195
VOLKSWAGEN TL 52 195
VOLKSWAGEN TL 52 195
VOLKSWAGEN TL 52 195
BMW Longlife-04
BMW Longlife-04
BMW Longlife-04
BMW Longlife-04
BMW Longlife-04
BMW Longlife-04
PORSCHE C30
PORSCHE C30
PORSCHE C30
PORSCHE C30
PORSCHE C30
PORSCHE C30
Approval
VOLKSWAGEN 504 00 Approval
VOLKSWAGEN 504 00 Approval
VOLKSWAGEN 504 00 Approval
VOLKSWAGEN 507 00 Approval
VOLKSWAGEN 507 00 Approval
VOLKSWAGEN 507 00 Approval
Recommendation

PACKAGING

5L	MN7715-5	Plastic	
1000L	MN7715-IBC	Pallet tank	
208L	MN7715-DR	Drum	
60L	MN7715-60	Drum	
20L	MN7715-20	Plastic	
10L	MN7715-10	Plastic	
4L	MN7715-4	Plastic	4 pcs/box
1L	MN7715-1ME	Plastic	20 pcs/box
1L	MN7715-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN7715NF-IBC	Pallet tank	
200L	MN7715-200		