



MANNOL Motor Flush 9900

Motor Flush to Specjalny środek czyszczący do usuwania osadów, brudu, szlamu i produktów zużycia czynnici silnika, w tym najbardziej niedostępnych elementów układu olejowego.

Właściwości produktu:

- Czyści układ olejowy i siatki filtrujące pomp olejowych. Podczas procesu mycia zapewnia niezawodne smarowanie, zapobiegając zużyciu czynnici silnika. Dzięki unikalnej kompozycji dodatków detergentowo-dyspergujących gwarantuje wysoce skuteczne i bezpieczne usuwanie osadów węglowych m.in. z dna tłaoka;
- Usuwa zanieczyszczenia rozpuszczalne i nierozpuszczalne w oleju;
- Czyszczenie jest delikatne dla wszystkich czynnici i podzespołów silnika i nie szkodzi im;
- Neutralny w stosunku do stosowanych uszczelek;
- Jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych (mineralnych i syntetycznych itp.) i może być stosowany do płukania dowolnych silników benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez, z układami oczyszczania spalin lub bez;
- Całkowicie usunięty z układu wraz ze starym olejem.

Zastosowanie: w temperaturze pracy silnika przed wymianą dodać zawartość pojemnika do zużytego oleju silnikowego. Po 10 minutach pracy silnika na biegu jałowym spuścić zużyty olej, wymienić filtr i wleć nowy olej (NIE MOŻNA JEŹDZIĆ SAMOCHODEM DOPÓKI NOWY OLEJ NIE JEST NAPEŁNIONY!). Zawartość puszeki 0,35 l wystarcza do płukania silników z układem olejowym o pojemności do 6 l. Nie nadaje się do motocykli z mokrymi sprężkami.

Specifications Approval Recommendation

PACKAGING

| | | | |
|-------|--------------|--|-------------|
| 0.35L | MN9900-030ME | | |
| 1000L | MN9900-IBC | | Pallet tank |

