



MANNOL Power Steering Fluid 8980

Wysokiej jakości syntetyczny płyn hydrauliczny przeznaczony do nowoczesnych układów wspomagania kierownicy i sprężynowych układów hydraulicznych pojazdów Volkswagen, Mercedes-Benz i Chrysler. Zaprojektowany w oparciu o wymagania DAIMLER.

Właściwości produktu:

- Może być używany przez cały rok, nawet w zimnych środowiskach dzięki bardzo niskiej temperaturze płynięcia (-40 °C i niższej), przy zachowaniu doskonałych właściwości początkowych i wysokiej temperaturze (górną granicą temperatury roboczej wynosi +100 °C);
- Utrzymuje stabilną lepkość i płynność nawet w niskich temperaturach dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości;
- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wózy i uszczelek oraz aktywnie zapobiega wyciekom;
- Zapewnia doskonałą wydajność dzięki ulepszonym właściwościom ekstremalnego ciśnienia i optymalnemu współczynnikowi tarcia;
- Utrzymuje stałą lepkość przy wysokich obciążeniach dzięki doskonałej odporności na ścinanie;
- Bardzo wysoka stabilność chemiczna, termiczna i antyoksydacyjna przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika oraz zwiększa odporność na pienie;
- Redukuje hałas pompy i zapewnia płynną pracę kierownicy oraz komfort podczas jazdy;
- Gwarantuje doskonałe właściwości smarujące i deemulgujące;
- Aktywnie chroni przed korozją i zużyciem.

Przeznaczony do pojazdów, dla których producenci samochodów wymagają stosowania płynów spełniających normę MB 236.3.

Specifications
Approval
Recommendation

MB 236.3
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 17C

PACKAGING

| | | | |
|-------|---------------|--|------|
| 450ml | MN8980-045PET | | |
| 208L | MN8980-DR | | Drum |