



## MANNOL Central Hydraulic Fluid 8990

Высококачественная и высокоэффективная многоцелевая синтетическая гидравлическая жидкость с беззольными присадками, разработанная для различных агрегатов современных автомобилей и в целом для его центральной гидравлической системы - Central Hydraulic Fluid (CHF). Разработана на основании самых высоких требований автопроизводителей для применения на весь срок службы автомобиля.

Свойства продукта:

- Сверхнизкая температура застывания (-51 °C и ниже). Может применяться круглогодично и во всех климатических зонах, включая экстремально холодную зиму, при этом сохраняя великолепные пусковые качества, и жару (верхний предел рабочей температуры +130 °C);
- Стабильный и чрезвычайно высокий индекс вязкости. Сохраняет стабильную вязкость и текучесть даже при низких температурах;
- Оптимальный коэффициент трения;
- Улучшенные противозадирные свойства;
- Совместимость со всеми видами шлангов и уплотнений предотвращает утечки;
- Превосходная стабильность сдвига, предотвращающая изменение вязкости при высоких нагрузках;
- Очень высокая химическая, термическая и антиокислительная стабильность обеспечивают увеличенный ресурс. Имеет повышенную стойкость к пенообразованию;
- Превосходные смазывающие деэмульгирующие свойства;
- Отлично защищает от коррозии и износа;
- Снижает шумность насоса и обеспечивает плавную работу руля и комфорт во время движения.

Предназначена для центральных гидравлических систем автомобилей, а также для гидроусилителей руля, систем гидропневматических подвесок с регулированием уровня, амортизаторов, антиблокировочных систем (ASR) и систем курсовой устойчивости (ESC), систем выключения двигателя, систем гидростатического привода вентиляторов, помп кондиционеров, центральных блокировочных систем, электро-гидравлического привода крыши кабриолета, центрального замка, сервоприводов в соответствии с вышеперечисленным списком требований. После применения плотно закрутить пробку во избежание попадания влаги.

Хранить в отапливаемом помещении во избежание попадания влаги. Полностью совместима с оригинальными гидравлическими жидкостями. Не смешивать с неоригинальными гидравлическими,

тормозными, охлаждающими жидкостями и растворителями.  
Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве  
по эксплуатации!  
Цвет: темно-зеленый.

### **Specifications**

#### **Approval**

#### **Recommendation**

VOLKSWAGEN TL 52 146  
VOLKSWAGEN G 004 000  
VOLVO 8713089  
MAN M 3289  
BMW 81 22 9 407 758  
GM B 040 0070  
OPEL B 040 0070  
FIAT 9.55550-AG3  
ZF TE-ML 02K  
ZF TE-ML 09B

### **PACKAGING**

0L	MN8990-0.45 PET		
208L	MN8990-DR	Drum	
	MN8990-1		