



## MANNOL Traktor Superoil 15W-40 7406

Wielosezonowy mineralny olej silnikowy klasy ekonomicznej do nowoczesnych, wysokoobciążonych i szybkoobrotowych 4-suwowych silników wysokoprężnych ciłgników z turbodoładowaniem i bez, pracujących w trudnych warunkach. Został opracowany specjalnie w celu zapewnienia ochrony sprzętu rolniczego i uzyskania maksymalnego zwrotu niezależnie od warunków jego eksploatacji. Właściwości produktu:

- Nowoczesne dodatki w połączeniu z najwyższej klasy bazą mineralną zapewniają dobre właściwości przeciwcierne i przeciwzułyciowe, które znacznie wydłużają oczekiwaną żywotność sprzętu w porównaniu z analogami olejów we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy, a jednocześnie zapewniają oszczędność paliwa;
- W przeciwieństwie do analogów ma zwiększoną stabilność termooksydacyjną, która w połączeniu z doskonałymi właściwościami czyszcząco-dyspergującymi skutecznie ogranicza tworzenie się osadów węglowych i lakieru, zapobiega tworzeniu się osadów wszelkiego rodzaju i utrzymuje czystość silnika przez cały czas cały czas między wymianami;
- Unikalna formuła zapewnia olejowi odporność na starzenie;
- Posiada dobre właściwości niskotemperaturowe, w tym odpowiednio niską temperaturę zamarzania, która zapewniłaby dobrą jakość pompowania oleju i zdolność rozruchową podukładów silnika w niskich temperaturach, łatwy „zimny start” i zmniejszenie zużycia rozruchowego;
- Skutecznie zabezpiecza czystość silnika przed wszelkiego rodzaju korozją;
- Może być stosowany podczas pracy na paliwie o podwyższonej zawartości siarki.

Przeznaczony jest do wszystkich typów wysokoobciążonych silników wysokoprężnych sprzętu rolniczego i innego sprzętu terenowego (budowlanego, górniczego) oraz sprzętu specjalnego producentów europejskich, amerykańskich i azjatyckich zgodnie z wymaganiami Euro I, II, III, gdzie wymagany poziom właściwości eksploatacyjnych to CD lub niższy. Może być stosowany w silnikach benzynowych o wymaganym poziomie własności eksploatacyjnych API SG lub niższym.

**Specifications**

SAE 15W-40

**Approval****Recommendation**

API SG/CD

**PACKAGING**

5L	MN7406-5	Plastic	
208L	MN7406-DR	Drum	
60L	MN7406-60	Drum	
20L	MN7406-20	Plastic	
10L	MN7406-10	Plastic	