



MANNOL Traktor Superoil 15W-40 7406

Wielosezonowy mineralny olej silnikowy klasy ekonomicznej do nowoczesnych, wysokoobciążonych i szybkoobrotowych 4-suwowych silników wysokoprężnych ciłgników z turbodoładowaniem i bez, pracujłcych w trudnych warunkach. Został opracowany specjalnie w celu zapewnienia ochrony sprżtu rolniczego i uzyskania maksymalnego zwrotu niezalełnie od warunków jego eksploatacji. Włałciwołci produktu:

- Nowoczesne dodatki w połczeniu z najwyłszej klasy bazł mineralnł zapewniajł dobre wlałciwołci przeciwcierne i przeciwzułyciowe, które znacznie wydłujajł oczekiwane ływotnołł sprżtu w porównaniu z analogami olejów we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy, a jednoczełnie zapewniajł oszczłdnołł paliwa;
- W przeciwiełstwie do analogów ma zwiłkszonł stabilnołł termooksydacyjnł, która w połczeniu z doskonałymi wlałciwołciami czyszczłco-dyspergujłcymi skutecznie ogranicza tworzenie sił osadów włglowych i lakieru, zapobiega tworzeniu sił osadów wszelkiego rodzaju i utrzymuje człłci silnika w czystołci przez cały czas cały czas miłdzy wymianami;
- Unikalna formuła zapewnia olejowi odpornołł na starzenie;
- Posiada dobre wlałciwołci niskotemperaturowe, w tym odpowiednio niskł temperaturł zamarzania, która zapewniłaby dobrł jakołł pompowania oleju i zdolnołł rozruchowł podukładów silnika w niskich temperaturach, łatwy „zimny start” i zmniejszenie zułycia rozruchowego;
- Skutecznie zabezpiecza człłci silnika przed wszelkiego rodzaju korozjł;
- Mołe był stosowany podczas pracy na paliwie o podwyłszonej zawartołci siarki.

Przeznaczony jest do wszystkich typów wysokoobciążonych silników wysokoprężnych sprżtu rolniczego i innego sprżtu terenowego (budowlanego, górniczego) oraz sprżtu specjalnego producentów europejskich, amerykańskich i azjatyckich zgodnie z wymaganiami Euro I, II, III, gdzie wymagany poziom wlałciwołci eksploatacyjnych to CD lub niłszy. Mołe był stosowany w silnikach benzynowych o wymaganym poziomie wlałciwołci eksploatacyjnych API SG lub niłszym.

Specifications

SAE 15W-40

Approval**Recommendation**

API SG/CD

PACKAGING

5L	MN7406-5	Plastic	
208L	MN7406-DR	Drum	
60L	MN7406-60	Drum	
20L	MN7406-20	Plastic	
10L	MN7406-10	Plastic	