



Gasoil Extra 7508

Hydrosynthetisches esterhaltiges Motorenöl, speziell entwickelt für Motoren, die mit flüssigem Propangas (LPG) betrieben werden. Entwickelt entsprechend der Anforderungen von VW und DAIMLER.

Produkteigenschaften:

- Die HC-Basis mit Estern stellt einen effizienten Betrieb des Motors in allen Betriebsmodi sicher: während des Kaltstarts, in Stadt- und Autobahnmodi;
- Hat die Absicht, den Motor vor schädlichen Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Verhindert das Ausbrennen von Ventilen und schützt Kolbenringe vor Kleben aufgrund eines niedrigen Aschegehalts;
- Ausgezeichnete waschende-dispergierende Eigenschaften und hohe thermisch-oxidative Stabilität verhindern effektiv alle Arten von Ablagerungen (Ruß, Lack) und halten die Motorteile während des gesamten Zeitraums bis zum Wechsel sauber;
- Widersteht erfolgreich der Alterung aufgrund einer effektiven Gruppe von Antioxidationsmitteln;
- Enthält Ester und organisches Molybdän, welche einzigartige Verschleißschutz- und Gleiteigenschaften sicherstellen;
- Bewahrt die Leistung und Funktionalität des Motors im gesamten Zeitraum bis zum Wechsel;
- Kann in Benzin- und Dieselmotoren verwendet werden.

Entwickelt für Motoren von Autos, leichten Geländewagen, Transportern und leichten Lkws von europäischen und sonstigen Herstellern, die mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden. Empfohlen für den Gebrauch in Motoren von Daimler- und VW-Fahrzeugen, bei denen die Leistungsstufen API SL/CH-4 oder niedriger und ACEA A3/B3 vorgeschrieben sind. Das Öl ist nicht für die Verwendung in schweren Lkw und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt!

Specifications

SAE 10W-40

Approval

Recommendation

API SL/CH-4

ACEA A3/B3

VOLKSWAGEN 505.00

VOLKSWAGEN 501.01

VOLKSWAGEN 500.00

MB 229.1

PACKAGING

4L	MN7508-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7508-IBC	Pallet tank	
208L	MN7508-DR	Drum	
60L	MN7508-60	Drum	
20L	MN7508-20	Plastic	
1L	MN7508-1	Plastic	20 pcs/box