



## Gasoil Extra 7508

Hydrosyntetyczny olej silnikowy zawierający estry opracowany specjalnie do silników zasilanych gazem płynnym (LPG). Zaprojektowany zgodnie z wymaganiami VW i DAIMLER. Właściwości produktu: - Baza HC z estrami zapewnia wydajną pracę silnika we wszystkich trybach pracy: podczas zimnego rozruchu, w trybie miejskim i autostradowym; - Przeznaczony do ochrony silnika przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur. Zapobiega przepalaniu się zaworów i zabezpiecza pierścienie tłokowe przed zapiekaniem z powodu niskiej zawartości popiołu; - Doskonałe właściwości myjąco-dyspergujące i wysoka stabilność termiczno-oksydacyjna, skutecznie zapobiegają wszelkim rodzajom osadów (sadzy, lakieru) i utrzymują czystość silnika w czystości przez cały okres między wymianami; - Skutecznie zapobiega starzeniu się dzięki skutecznemu zestawowi przeciwutleniaczy; - Zawiera estry i organiczny molibden, które zapewniają wyjątkowe właściwości przeciwcierne i ekstremalne ciśnienie; - Zachowuje moc i funkcjonalność silnika przez cały okres między wymianami; - Może być stosowany w silnikach benzynowych i wysokoprężnych. Przeznaczony do silników samochodów osobowych, lekkich SUV-ów, dostawczych i lekkich ciężarówek europejskich i innych producentów pracujących na skroplonym gazie ziemnym (LNG). Zalecany do stosowania w silnikach pojazdów Daimler i VW, gdzie wymagane są poziomy wydajności API SL/CH-4 lub niższe oraz ACEA A3/B3. Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!

### Specifications

SAE 10W-40

### Approval

### Recommendation

API SL/CH-4

ACEA A3/B3

VOLKSWAGEN 505.00

VOLKSWAGEN 501.01

VOLKSWAGEN 500.00

MB 229.1

## PACKAGING

4L	MN7508-4	Plastic	4 pcs/box
1000L	MN7508-IBC	Pallet tank	
208L	MN7508-DR	Drum	
60L	MN7508-60	Drum	
20L	MN7508-20	Plastic	
1L	MN7508-1	Plastic	20 pcs/box