



MANNOL Longlife 508/509 0W-20 7722

Innowacyjny, energooszczędny, w pełni syntetyczny (na bazie PAO) olej silnikowy klasy premium o niskiej lepkości do najnowszych modeli silników benzynowych Volkswagen z turbodoładowaniem (wtrysk rozproszony lub bezpośredni) oraz silników Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych do silników benzynowych (GPF) lub Diesla (DPF). Właściwości produktu:

- Dzięki syntetycznej bazie i specjalnemu pakietowi dodatków posiada doskonałe właściwości przeciwzłucyowe, przeciwciernie i ekstremalne ciśnienia, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę wszystkich układów silnika, w tym turbozespołów;
- Ze względu na doskonałe właściwości dyspergujące detergenty i najwyższą stabilność termiczno-oksydacyjną, skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju osady i utrzymuje czystość silnika w czystości przez cały okres wymiany;
- Oszczędza paliwo dzięki doskonałym właściwościom przeciwciernym;
- W pełni syntetyczna baza o niskiej lepkości i pakiet dodatków najnowszej generacji gwarantują łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach dzięki wyjątkowej wydajności rozruchu i pompowania, co znacznie zmniejsza zużycie silnika podczas rozruchu;
- Posiada optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur (dla silników, w których jest zalecany), co zapewnia ich stabilną pracę we wszystkich trybach pracy, w tym przeciwnościach;
- Ze względu na wysoką stabilność termiczno-oksydacyjną skutecznie zapobiega starzeniu;
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami neutralizacji spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;
- Stosowany w silnikach o wydłużonych okresach wymiany oleju (Long Life do 30 000 km) i konwencjonalnych.

W porównaniu z poprzednimi specyfikacjami Volkswagena zwiększono:

- Efektywność paliwową (właściwości energooszczędne);
- Odporność na zniszczenie pod działaniem sił ścinających;
- Stabilność termiczno-oksydacyjną;
- Odporność na pienienie;

- Właściwości przeciwcierne.

Zaprojektowany (specjalnie stworzony) do obowiązkowego stosowania w najnowszych silnikach 2.0 TFSI 140 kW i 3.0 TDI CR 160 kW VW i Audi, które wymagają zgodnie z specyfikacją VW 508 00 lub 509 00.

Nie jest wstecznie kompatybilny z poprzednimi specyfikacjami Volkswagena i nie może być stosowany w silnikach VAG poprzedniej generacji.

Zalecany również do stosowania w silnikach samochodów VW, AUDI, SEAT, SKODA i innych, które mają dodatkowe wymagania dotyczące olejów silnikowych wg specyfikacji VW 508 00 lub 509 00.

Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i podobnych pojazdach!

Specifications

SAE 0W-20

API SP (RC)

API SP

API SN Plus

ACEA C5-21

ACEA C6-21

VOLKSWAGEN 508 00

ILSAC GF-6A

VOLKSWAGEN 509 00

VOLKSWAGEN TL 52 577

PORSCHE C20

Approval

Recommendation

PACKAGING

5L	MN7722-5	Plastic	
	MN7722-IBC		
	MN7722-DR		
	MN7722-60		
	MN7722-20		
	MN7722-10		
1L	MN7722-1	Plastic	20 pcs/box