



MANNOL Power Steering Leak-Stop 9923

Spezialadditiv für Servolenkungsflüssigkeit zur Vorbeugung und Beseitigung deren Leckagen im Lenksystem. Beseitigt die Leckagen in Servolenkung, Pumpe und Lenkzahnstangegetriebe und verlängert erheblich deren Lebensdauer. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Lebensdauer des Systems um das 1,5 - 2 fache erhöht.

Produkteigenschaften:

- Spezial-Modifikatoren zur Wiederherstellung der ursprünglichen Form, Größe und Elastizität von Stopfbuchsen und Dichtungen der Servolenkung;
- Schutz von Gummi- und Neoprendichtungen vor Austrocknung, Verhärtung, Verformung und Rissbildung unter deren Alterungsverzögerung und gleichzeitiger Verlängerung ihrer Lebensdauer;
- enthält reibungsmindernde Eigenschaften des Additivs verstärkende Komponenten, wodurch der Verschleiß der Systemelemente reduziert, ihre Beweglichkeit verbessert und die Lebensdauer der Servolenkung verlängert werden;
- sorgt für einen reibungs- und geräuschlosen Betrieb des Lenksystems, reduziert die Erwärmung, Geräusche und Vibrationen der Servolenkung;
- verlängert die Lebensdauer der Pumpe und der Bypassventile;
- kann zur Vorbeugung von Alterung und Verschleiß von Beilagen und Dichtungen und allgemein zur Vorbeugung von Systemausfällen eingesetzt werden;
- mit jeder Servolenkungsflüssigkeit kompatibel.

Anwendung: Den Motor ausschalten. Die Flüssigkeit aus dem Hydraulikpumpentank vollständig bzw. zum Teil (je nach Tanktyp) ablassen. Den Tank unter Zugabe von MANNOL Power Steering Leak-Stop mit der jeweiligen Menge der Servolenkungsflüssigkeit füllen. Der Inhalt der Flasche reicht für 3 Liter Flüssigkeit.

Die Servolenkungsflüssigkeit ist regelmäßig zu überprüfen und in empfohlenen Zeitabständen zu wechseln.

PACKAGING

MN9923-025PET

