



MANNOL Air Filter Oil 9964

Air Filter Oil – специальная сверхлипкая пропитка для воздушных фильтров пониженного сопротивления (HIGH-FLOW AIR FILTER) – в обиходе «нулевиков» или «фильтров нулевого сопротивления». Подходит для использования во всех 2-тактных и 4-тактных мотоциклах и скутерах с двигателями воздушного и водяного охлаждения, а также в любой другой технике, в которой подобные фильтры установлены штатно или в качестве тюнинга.

Свойства:

- Обеспечивает максимальную подачу воздуха, увеличивая мощность двигателя;
- Надёжно удерживает пыль, грязь и песок в самых экстремальных условиях. Снижает износ и продлевает интервал замены масла. Исключает повреждения двигателя, вызванные попаданием загрязнений, продлевает его ресурс и сокращает затраты на обслуживание и ремонт;
- Обеспечивает превосходные адгезионные свойства фильтра, благодаря чему он эффективно задерживает даже самые мелкие частицы пыли, при этом сама надёжно удерживается на поверхности фильтрующих элементов;
- Рекомендуются для применения в мотоспорте;
- Окрашивает фильтр в цвета от бледно-розового до красного, причём окраска может проявляться сразу-же или через некоторое время;
- Полностью исключает риск разрушения фильтров HIGH-FLOW в процессе эксплуатации.

Применение: Снимите фильтр. Очистите поверхность фильтра от грубых частиц пыли и грязи выстукиванием, а затем с помощью щётки с мягким ворсом. Нанесите универсальное средство MANNOL Universal Cleaner 9972 с обеих сторон фильтра. Дайте ему впитаться. Через 10 минут промойте фильтр в емкости с водой, затем под слабой струёй воды. Хорошо просушите фильтр. Встряхните баллон и распылите 9964 MANNOL Air Filter Oil на фильтр с расстояния 20-30 см. Разомните фильтр, чтобы добиться наилучшего проникновения пропитки в фильтр. Дайте ему высохнуть в течение 15 минут.

Specifications
Approval
Recommendation

