



MANNOL M-40 Lubricant

9892 / 9895 / 9898 / 9899 / 9889 / 9940

MANNOL M-40 Lubricant универсальная (проникающая, очищающая, антикоррозионная, влаговытесняющая, противоскрипная и т.д.) аэрозольная смазка – аналог смазки WD-40. Обладает уникальными смазывающими и защитными свойствами и имеет широкий спектр применения. Идеально подходит для профессионального и бытового использования. Представляет собой высокоэффективную смесь быстропроникающих активных растворителей и масел.

Свойства:

- Обладает превосходными чистящими свойствами. Очищает и легко удаляет жир, грязь, битумные пятна, остатки клея и т.д. с большинства поверхностей, образуя защитный слой;
 - Покрывает поверхность, предотвращая появление влаги даже в микрошероховатостях металла;
 - Обладает хорошими смазочными свойствами, снижает трение, обеспечивая плавный ход шарнирных соединений и иных движущихся частей механизмов, при этом не оставляет жирных и липких следов;
 - Обладает отличными влагоотталкивающими и влаговытесняющими свойствами. Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. Защищает от примерзания резиновые уплотнения, пластиковые накладки, заглушки и прочие контактирующие поверхности;
 - Обладает отличными проникающими свойствами, проникая в заклинившие, заржавевшие или примерзшие соединения и механизмы, освобождает их облегчая процесс демонтажа заржавевших элементов;
 - Отлично защищает от коррозии и окисления;
 - Является диэлектриком, тем самым защищая электрооборудование, предотвращая короткие замыкания и утечки тока. Помогает запустить двигатель покрытый влагой;
 - Не содержит силикона, поэтому не оставляет на поверхности липкого или жирного слоя, благодаря чему не притягивает пыль и грязь;
 - Удаляет растительные соки, смолы, клейкие вещества, стикеры, липкие этикетки и ленты с поверхностей без повреждения лакокрасочных покрытий;
 - Подходит для удаления следов насекомых с автомобиля, может удалять жевательную резинку с ковровых покрытий.
- Примеры использования:
- Шестерни, цепи, слабонагруженные подшипники;
 - Металлические и пластиковые трущиеся поверхности;

- Все виды крепежа и резьбовых соединений: быстро разрушает ржавчину и окислы внутри них обеспечивая легкий демонтаж крепежа, позволяя быстро и без повреждений разъединить прикипевшие, заклинившие металлические детали;
- Резиновые уплотнители, пластиковые накладки, заглушки;
- Для консервации металлических поверхностей;
- Садовая техника, инструменты и оборудование;
- Подвижные металлические элементы, любые трущиеся детали и узлы;
- Дверные замки и петли (устраняет скрип). Может использоваться как размораживатель замков;
- Электроинструменты и электрооборудование;
- Клеммы и электрические соединения. Провода, электрические контакты. Препятствует окислению контактов;

Совместимость: совместима со всеми типами смазок. Безопасна для металлических, резиновых, деревянных, пластиковых элементов и лакированных поверхностей.

Применение: Очистите и обезжирьте поверхность. Для обезжиривания рекомендуется использовать MANNOL Brake Cleaner 9691. Распылите на расстоянии 20 см и дайте впитаться. Излишки можно убрать чистой тканью.

Срок годности: 5 лет

**Specifications
Approval
Recommendation**

PACKAGING

400ml	9892		
	9889		
450ml	9899		
200ml	9898		
100ml	9895		