



MANNOL Fix-Gewinde Mittelfest 9924 / 9925

Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925-Lösung zum Fixieren aller Arten von Gewinden (mittlere Fixierung): Bolzen, Muttern, Stehbolzen, Schrauben, usw. Verhindert das Selbstlösen von Befestigungselementen durch erhöhte Belastungen und Vibrationen. Geeignet für alle Gewindeverbindungen in allen Teilen von Autos, Motorrädern, Nutzfahrzeugen, sowie in der Industrie und im täglichen Leben. Es kann zum Abdichten von Gewinden und engen Spalten sowie als Korrosionsschutzmittel verwendet werden.

Eigenschaften:

- Verhindert das Lösen und fixiert fest metallische Gewindeverbindungen bis einschließlich M36 im Durchmesser;
- Hält hohen Belastungen und Vibrationen stand: Einsetzbar in Motoren, Getrieben, Getriebekästen;
- Füllt die Gewindespalten vollständig aus, dichtet sie ab und verhindert das Austreten von Öl, Wasser, Kraftstoff, technischen Flüssigkeiten und Luft sowie Korrosion;
- Geeignet zur Befestigung von Lagern, Stützbolzen, Stiften und Dübeln;
- Bei M10-Gewinden hält er einem Drehmoment von bis zu 20 Nm stand;
- Betriebstemperaturbereich von - 55 °C bis + 150 °C;
- Auf fettigen Oberflächen und auf den Gewinden mit einer galvanischen Beschichtung auftragen;

Anwendung: Gleichmäßig auf Schraube und Mutter auftragen. Die Verbindung ist in 10-20 Minuten fixiert, in 1-3 Stunden vollständig ausgehärtet. Die Aushärtung erfolgt bei unzureichender Luftzufuhr (das Produkt ist anaerob).

Specifications

Approval

Recommendation

PACKAGING

50ml	9925
10ml	9924