



MANNOL Fix-Gewinde Mittelfest 9924 / 9925

Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925-narzędzie do mocowania wszystkich rodzajów gwintów (mocowanie średnie): śrub, nakrętek, kołków, śrub itp. Zapobiega samoodkręcaniu się elementów złącznych z powodu zwiększonych obciążeń i wibracji. Nadaje się do wszystkich połączeń gwintowanych we wszystkich częściach samochodów, motocykli, pojazdów użytkowych, a także w przemyśle i życiu codziennym. Może być stosowany do uszczelniania gwintów i wąskich szczelin, a także jako środek antykorozyjny.

Właściwości:

- Zapobiega luzowaniu i mocno mocuje metalowe połączenia gwintowe o średnicy do M36 włącznie;
- Wytrzymuje duże obciążenia i wibracje: ma zastosowanie w silnikach, skrzyniach biegów, skrzyniach biegów;
- Całkowicie wypełnia szczeliny gwintowe, uszczelnia je zapobiegając wyciekom oleju, wody, paliwa, płynów technicznych i powietrza oraz korozji;
- Nadaje się do mocowania dysków, śrub podporowych, kołków i kołków;
- Dla gwintów M10 może wytrzymać moment obrotowy do 20 N•m;
- Zakres temperatur pracy od - 55 °C do + 150 °C;
- Nakłada się na tłuście powierzchnie i gwinty z powłoką galwaniczną;

Stosowanie: Nałożyć równomiernie na śrubę i nakrętkę. Połączenie jest naprawione w 10-20 minut, całkowicie zestalone w ciągu 1-3 godzin. Utwardzanie następuje przy niedostatecznym dopływie powietrza (produkt jest beztlenowy).

Specifications
Approval
Recommendation

PACKAGING

50ml	9925		
10ml	9924		

