



MANNOL Fix-Gewinde Mittelfest 9924 / 9925

Fix-Gewinde Mittelfest 9924/9925 – средство для фиксации всех типов резьб (средней фиксации): болтов, гаек, шпилек, шурупов и т.д. Предотвращает самоотвинчивание крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации. Подходит для любых резьбовых соединений во всех узлах автомобилей, мототехники, коммерческой техники, а также в промышленности и в быту. Может использоваться для герметизации резьбы и узких зазоров, а также как антикоррозионное средство.

Свойства:

- Предотвращает расшатывание и прочно фиксирует металлические резьбовые соединения диаметром до М36 включительно;
- Выдерживает сильные нагрузки и вибрации: применимо в двигателях, трансмиссиях, коробках передач;
- Полностью заполняет зазоры резьбы, герметизирует её, предотвращая протечки через неё масла, воды, топлива, технических жидкостей и воздуха, а также коррозию;
- Подходит для фиксации подшипников, опорных болтов, штифтов и заглушек;
- Для резьбы М10 выдерживает крутящий момент до 20 Н·м;
- Рабочий диапазон температур от - 55 °С до + 150 °С;
- Применимо на замасленных поверхностях и на резьбах с гальваническими покрытиями;

Применение: Равномерно нанесите средство на винт и гайку. Соединение фиксируется через 10-20 минут, полностью застывает через 1-3 часа. Отверждение происходит при недостаточном поступлении воздуха (средство анаэробно).

PACKAGING

50ml	9925
10ml	9924