



MANNOL Fix-Gewinde Hochfest 9926/9927

Fix-Gewinde Hochfest (50 ml) – ein Werkzeug zum Fixieren aller Arten von Gewinden (starke Fixierung): Bolzen, Muttern, Stehbolzen, Schrauben usw. Verhindert das selbständige Lösen von Verbindungselementen durch erhöhte Last und Vibrationen. Geeignet für alle Gewindeverbindungen in allen Teilen von Pkw, Motorrädern, Nkw sowie in der Industrie und im Alltag. Es kann zum Abdichten von Gewinden und schmalen Spalten sowie als Korrosionsschutzmittel verwendet werden.

Eigenschaften:

- Verhindert das Lösen und fixiert metallische Gewindeverbindungen bis einschließlich M20 im Durchmesser;
- Füllt die Gewindespalten vollständig aus, dichtet sie ab und verhindert sowohl das Austreten von Öl, Wasser, Kraftstoff, technischen Flüssigkeiten und Luft als auch Korrosion;
- Hält hohen Lasten und Vibrationen stand: Anwendbar in Motoren, Getrieben, Getriebekästen;
- Geeignet für die Befestigung von Lagern, Stützbolzen, Stiften und Steckern;
- Hält bei M10-Gewinden einem Drehmoment von bis zu 38 N•m stand;
- Betriebstemperaturbereich von -60 °C bis +150 °C;
- Anwendbar auf fettigen Oberflächen und auf Gewinden mit galvanischer Beschichtung;

Anwendung: Gleichmäßig auf die Schraube und Mutter auftragen. Die Verbindung ist nach 10-20 Minuten fixiert und nach 1-3 Stunden vollständig ausgehärtet. Die Aushärtung erfolgt bei unzureichender Luftzufuhr (das Produkt ist anaerob).

Specifications Approval Recommendation

PACKAGING

50ml	9926		
10ml	9927		