



MANNOL Fix-Gewinde Hochfest 9926/9927

Fix-Gewinde Hochfest (50 ml) narzędzie do mocowania wszelkiego rodzaju gwintów (mocne mocowanie): śrub, nakrętek, kołków, wkrętów itp. Zapobiega samoodkręcaniu się elementów złącznych z powodu zwiększonych obciążeń i wibracji. Nadaje się do wszystkich połączeń gwintowanych we wszystkich częściach samochodów, motocykli, pojazdów użytkowych, a także w przemyśle i życiu codziennym. Może być stosowany do uszczelniania gwintów i wąskich szczelin oraz jako środek antykorozyjny.

Właściwości:

- Zapobiega luzowaniu i mocno mocuje metalowe połączenia gwintowe o średnicy do M20 włącznie;
- Całkowicie wypełnia szczeliny gwintowe, uszczelnia je zapobiegając wyciekom oleju, wody, paliwa, płynów technicznych i powietrza oraz korozji;
- Wytrzymuje duże obciążenia i wibracje; ma zastosowanie w silnikach, skrzyniach biegów, skrzyniach biegów;
- Nadaje się do mocowania dysków, śrub podporowych, kołków i kołków;
- W przypadku gwintów M10 może wytrzymać moment obrotowy do 38 Nm;
- Zakres temperatur pracy od -60 °C do +150 °C;
- Do stosowania na twardych powierzchniach i na gwintach z powłoką galwaniczną;

Stosowanie: Nałożyć równomiernie na śrubę i nakrętkę. Połączenie jest naprawione w 10-20 minut, całkowicie zestala się w ciągu 1-3 godzin. Utwardzanie następuje przy niedostatecznym dopływie powietrza (produkt jest beztlenowy).

Specifications
Approval
Recommendation

PACKAGING

50ml	9926		
10ml	9927		

