



MANNOL Octane Plus 9954

Specjalny dodatek do benzyny zwiększający liczbę oktanów i posiadający właściwości detergentowe. Nadaje się do wszystkich rodzajów benzyny i wszystkich rodzajów silników benzynowych (atmosferycznych i turbodoładowanych), z dowolną liczbą zaworów, wyposażonych i niewyposażonych w filtry cząstek stałych benzyny i katalizatory.

Właściwości produktu:

- Zgodnie z metodą badawczą zwiększa liczbę oktanów o 3-6 jednostek (w zależności od jakości benzyny). Umożliwia stosowanie benzyny o liczbie oktanowej do 6 jednostek poniżej zalecanej;
- Chroni części silnika przed stukaniem, zapobiegając kosztownym naprawom;
- Ze względu na brak detonacji i całkowite spalanie paliwa, moc silnika wzrasta, a stabilność mocy jest zapewniona we wszystkich trybach jego pracy, w tym przeciążeniu. Zapewniona jest płynna praca na biegu jałowym. Zmniejsza hałas i wibracje silnika;
- Posiada doskonałe właściwości detergentowe, skutecznie czyści układ paliwowy a szczególnie wtryskiwacze (dysze) i zawory z popiołu, sadzy, lakieru i innych niespalonych pozostałości oraz zapobiega ich dalszemu osadzaniu. Zmniejsza zapiekanie pierścieni tłokowych, zapobiegając ich przywieraniu, a co za tym idzie zwiększonemu zużyciu paliwa i oleju;
- Zapewnia dodatkowe smarowanie kluczowych elementów układu paliwowego (pompa paliwowa, gaźnik, wtryskiwacze (dysze), przedłużając ich żywotność, zmniejszając tym samym koszty konserwacji;
- Chroni układ paliwowy przed korozją;
- Spala się całkowicie razem z paliwem nie pozostawiając nagaru;
- Zmniejszenie zużycia paliwa i toksyczności spalin poprzez zwiększenie kompletności spalania benzynowego;
- Zmniejszenie powstawanie węgla, dymu i toksyczności zwiększa zasób świec zapłonowych, czujniki tlenu, katalizatory, wtryskiwacze i silnik w ogóle;
- Neutralizuje działanie stosowanie benzyny niskiej jakości (zastępczej) i zawartych w niej dodatków;
- Kompatybilny ze wszystkimi materiałami budowlanymi.

Zastosowanie: Dodawać do zbiornika w proporcji 1:100 (450 ml na 45 litrów paliwa). Samodzielne mieszanie.
Polecany do regularnego stosowania.
Termin ważności: 5 lat od daty produkcji.

Specifications
Approval
Recommendation

PACKAGING

MN9954-045