



MANNOL Legend Formula C5 0W-20 7921

Innowacyjny, energooszczędny, bisyntetyczny (PAO + estry) olej silnikowy premium o niskiej lepkości do najnowszych modeli silników benzynowych z turbodoładowaniem (z wtryskiem wielopunktowym lub bezpołrednim) z filtrami człstpek stałych. Właściwości produktu:

- Dzięki unikalnej bazie bisyntetycznej i zawartych w niej estrach posiada doskonałe właściwości przeciwzłyciowe, przeciwcierne i ekstremalne, co zapewnia długą i bezawaryjną pracę wszystkich układów silnika, w tym turbosprężarek. Skutecznie chroni łańcuch rozrządu przed zużyciem;
- Eliminuje niekontrolowany przedwczesny zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach z wtryskiem bezpołrednim (Low Speed Pre Ignition lub LSPI);
- Przewyższa podobne oleje z kategorii SN pod względem właściwości detergentowych i dyspergujących oraz stabilności termiczno-oksydacyjnej, skutecznie zwalcza wszystkie rodzaje osadów i utrzymuje czystość silnika w czystości przez cały okres między wymianami. Skutecznie chroni przed osadami wysokotemperaturowymi na tłoku i turbosprężarce, skutecznie zwalcza tworzenie się szlamu i lakieru;
- Przewyższa podobne oleje SN pod względem efektywności paliwowej dzięki unikalnemu składowi i doskonałymi właściwościami przeciwciernymi;
- Bisyntetyczna baza PAO + Ester o niskiej lepkości gwarantuje łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach dzięki wyjątkowym zdolnościom rozruchu i pompowania, co znacznie zmniejsza zużycie silnika podczas rozruchu;
- Posiada optymalną lepkość w szerokim zakresie temperatur (dla silników w których jest zalecana), co zapewnia ich stabilną pracę we wszystkich trybach pracy, łącznie z przeciżnieniem;
- Dzięki wysokiej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zapobiega starzeniu;
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi systemami oczyszczania spalin, DPF, TWC, EGR i SCR dzięki zastosowaniu technologii Mid SAPS;
- Kompatybilny z paliwami zawierającymi etanol;
- Stosowany w silnikach z wydłużonym okresem wymiany oleju (Long Life do 30 000 km) oraz konwencjonalnych.

specifications

Specifications

SAE 0W-20

ACEA C5

Approval

Recommendation

API SP (RC)

MB 229.71

BMW LL-17FE+

VOLVO VCC RBS0-2AE (ServiceFill)

OPEL OV0401547

GM dexos 1 Gen3

GM Dexos D

HONDA HTO-06

GM 6094M

CHRYSLER MS-6395

CHRYSLER MS-13340

JAGUAR STJLR.51.5122

LAND ROVER STJLR.51.5122

FORD WSS-M2C947-A

FORD WSS-M2C947-B1

PACKAGING

5L	MN7921-5	Plastic	
1000L	MN7921-IBC	Pallet tank	
208L	MN7921-DR	Drum	
60L	MN7921-60	Drum	
20L	MN7921-20	Plastic	
	MN7921-10		
1L	MN7921-1	Plastic	20 pcs/box