



ATF Exchanger (PNEU) CT4112

Produktmerkmale:

- Exklusive Deeptrans-Technologie verbessert die Flüssigkeitsaustauschleistung um 50%.
- Die patentierte doppelwandige Tankkonstruktion erwärmt die neue Flüssigkeit zum Schutz von Pumpe und Rohrleitungen.
- Die hochpräzisen Skalenmarkierungen ermöglichen ein genaueres Ergebnis der Kalibrierung und Pumpleistung. Bei Bedarf ist eine präzise manuelle Transferrate garantiert.
- Ein-Knopf-Steuerung für die schnelle und bequeme Durchführung von Vorgängen wie den Austausch von Neu-/Altflüssigkeit.
- Auch zur Überprüfung von Echtzeit-Änderungen über zwei Schaugläser
- Fahrzeugdatenbank enthalten, kann über einen USB-Anschluss aktualisiert werden.
- Zwei Nachfüloptionen für Flüssigkeiten
- Standardadapter passend für die meisten Autos. Optional sind 72 Adaptertypen für besondere Anforderungen erhältlich.
- Premium-Lenkrollen mit Idealstopp-Bremse.

Technische Daten:

Spannung: AC 220 V 50/60 Hz 1 Ph

Leistung - 140 W

Manometer-Bereich 0~16 bar (0~220 Psi)

Betriebsdruck 6 bar (0~87 Psi)

Länge des Ölauslassschlauchs - 2,5 m

Länge des Ölrücklaufschlauchs - 2,5 m

Länge des Ölablassschlauchs - 2,0 m

Präzision der Filterelemente - 5 µm

Fassungsvermögen des Frischöltanks 19,5 l

Fassungsvermögen des Altöltanks 15,5 l

Äquivalenter Austauschfehler ± 0,05 l

Ölgeschwindigkeit des Ölwechsels 3,0 l/Min.

Abmessung des Geräts: 510 mm x 485 mm x 1360 mm

Abmessung der Verpackung: 495 mm x 495 mm x 1390 mm.