



ATF Exchanger (PNEU) ST4112

Функции продукта:

- Эксклюзивная технология Deeptrans повышает производительность обмена жидкости на 50%.
- Запатентованная конструкция резервуара с двойными стенками позволяет новой жидкости нагреваться, что обеспечивает защиту трансмиссии и трубопроводов.
- Высокоточная шкала отметок позволяет получить более точный результат калибровки и перевода данных. При необходимости гарантируется точный ручной перевод данных.
- Управление одной кнопкой для совершения таких процессов, как обмен новой/отработанной жидкостей, - быстро и удобно.
- Для проверки результатов замены в режиме реального времени устроены два смотровых окна
- Имеется база данных транспортных средств, которая может быть обновлена через USB-порт
- Опция замены двух жидкостей
- Стандартные адаптеры работают для большинства автомобилей. Дополнительно доступны 72 типа адаптеров (для особых случаев)
- Премиальные поворотные ролики с идеальным стоп-тормозом

Технические данные:

Напряжение тока переменный: 220 В 50/60 Гц 1Ф

Мощность - 140 Вт

Диапазон манометров 0~16 бар (0~220 Psi)

Рабочее давление ≤ 6 бар (0~87 Psi)

Протяженность шланга заправки - 2,5 м

Длина шланга возврата масла - 2,5 м

Длина шланга слива масла - 2,0 м

Точность фильтрующего элемента - 5 мкм

Объем нового масляного бака $\approx 19,5$ л

Объем бака отработанного масла $\approx 15,5$ л

Эквивалентная погрешность замены $\leq \pm 0,05$ л

Мах. скорость обмена масла - 3,0 л / мин

Размер устройства: 510 мм x 485 мм x 1360 мм

Размер упаковки: 495 мм x 495 мм x 1390 мм.

Specifications
Approval
Recommendation

