



Transmission Fluid Exchanger Electrical CT4104

Eigenschaften:

Funktionen – Entfernen, Reinigen und Ersetzen von Flüssigkeiten in den meisten Typen und Modellen von Getrieben, Automatikgetrieben, hydraulischen Drehmomentwandlern, Getriebekühlern und Rohrleitungen.

Stromversorgung – 220 V, 50 HZ, 1PH

Pumpenleistung – 250 W

Öleinlass- und Rücklaufschläuche – 3-(2x) 126 (L) x1/2(Ø) Zoll (1-rot, 1-blau) (1) 137(L) x1/2(Ø) Zoll (rot); alle mit männlichen und weiblichen Schnellkupplungen, 300 PSL (max.) Nennleistung.

Druckmessgeräte – Beide 2-3/4 (Ø) Zoll; 0~100 PSI, 20 PSI-Schritte; 0~7 Bar, in 1 und 1/10 Bar-Schritten.

Filter – automatischer Ölfilter, 4-3/4 (L) x 3 (Ø) Zoll; 17 mm x 1,7 Innengewinde.

Flüssigkeitskapazität – 2 Tanks (für neue und alte Flüssigkeiten), 30 L/ 8 Gallonen pro Tank.

Betriebstemperatur – weniger als 80 °C.