



Transmission Fluid Exchanger Electrical CT4104

Dane techniczne:

Funkcje - Usuwanie, oczyszczenie i wymiana płynów w większości typów i modeli automatycznych skrzyń biegów, skrzyń biegów, hydraulicznych przekładni momentu obrotowego, chłodnic skrzyni biegów i rurociągów radiacyjnych.

Zasilanie - 220V, 50HZ, 1PH

Moc pompy - 250W

Wąż wlotowy i powrotny oleju - 3-(2x) 126 (L) x 1/2 (śred.) cala (1-czerwony, 1-niebieski) (1) 137 (L) x 1/2 (średnica) cali (czerwony); Wszystkie z szybkozłączami męskimi i żeńskimi, 300 PSL (maks.).

Manometry - Oba 2-3/4 (średnica) cali; 0 ~ 100 PSI, przyrosty 20 PSI; 0~7 barów, z przyrostem co 1 i 1/10 bara.

Filtr — automatyczny filtr oleju, 4-3/4 (L) x 3 (śred.) cale; Gwinty żeńskie 17mm x 1,7.

Pojemność płynu - 2 zbiorniki (na nowe i stare płyny), 30 L/8 galonów na zbiornik.

Temperatura pracy-mniej niż 80 °C.