



## Transmission Fluid Exchanger Electrical CT4104

### Технические характеристики:

Функции - Удаление, очистка и замена жидкости из большинства типов и моделей автоматических коробок передач, трансмиссий, гидравлических трансформаторов крутящего момента, радиаторов коробок передач и радиационных трубопроводов.

Источник питания - 220 В, 50 Гц, 1PH

Мощность насоса - 250 Вт

Впускной и обратный шланги масла- 3-(2x) 126 (л) x1/2(диаметра) дюйма (1-красный, 1-синий) (1) 137 (л) x1/2(диаметра) дюйма (красный); все с быстроразъемными соединителями, номинальная мощность 300 PSL (макс.).

Манометры - оба 2-3/4 дюйма (диаметр); 0~100 фунтов на квадратный дюйм, с шагом 20 фунтов на квадратный дюйм; 0~7 бар, с шагом 1 и 1/10 бар.

Фильтр - автоматический масляный фильтр, 4-3 / 4 (л) x 3 (диаметр.) дюйма; 17 мм x 1.7 внутренняя резьба.

Емкость жидкости - 2 бака (для новых и старых жидкостей), 30 л/ 8 галлонов на бак.

Рабочая температура - менее 80 °С.

### Specifications Approval Recommendation