



MANNOL Legend 504/507 0W-30 7730

Инновационное энергосберегающее би-синтетическое (PAO+ester) моторное масло премиум-класса с улучшенными низкотемпературными свойствами для современных бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с непосредственным впрыском) с турбонаддувом и без, в том числе оснащенных насос-форсунками (Pumpe-Düse). Разработано на основании требований концернов VW и DAIMLER.

Свойства продукта:

- За счет би-синтетической базовой основы и специального пакета присадок обладает превосходными противозадирными, противоизносными и антифрикционными свойствами, что обеспечивает долгую и безотказную работу системы насос-форсунка;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают исключительную прочность масляной пленки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения «Start-stop»;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Экономит топливо за счет оптимальных антифрикционных свойств и пониженной высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS;
- Маловязкая би-синтетическая основа (PAO+esters) и высокоэффективный пакет присадок гарантируют чрезвычайно легкий низкотемпературный пуск двигателя за счет непревзойденных показателей проворачиваемости и прокачиваемости, что значительно снижает пусковой износ двигателя;
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, что обеспечивает стабильную работу на всех режимах эксплуатации, в том числе при перегрузках;
- За счет высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных;
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей стандарта EURO V и EURO VI широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей).

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей VW, Daimler, BMW предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям). Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Specifications

SAE 0W-30

ACEA C3

MB 229.51

MB 229.52

MB 229.31

VOLKSWAGEN TL 52545

BMW Longlife-04

PORSCHE C30

Approval

VOLKSWAGEN 504 00 Approval

VOLKSWAGEN 507 00 Approval

PACKAGING

5L	MN7730-5	Plastic	
1000L	MN7730-IBC	Pallet tank	
208L	MN7730-DR	Drum	
60L	MN7730-60	Drum	
20L	MN7730-20	Plastic	
1L	MN7730-1	Plastic	20 pcs/box