



## 8117 MANNOL EP-3 Multi-MoS2 ESTER (18kg) 8117

Универсальная многоцелевая противозадирная пластичная литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением противоизносных и противозадирных EP-добавок (EP - Extreme Pressure) дисульфида молибдена и смазочного графита, обладающая высокой термостойкостью, герметизирующей способностью и обеспечивающая отличные антифрикционные и противозадирные характеристики.

Свойства продукта:

- Сохраняет свои эксплуатационные свойства до температуры не менее + 120 °С, что увеличивает срок службы подшипников;
- Обладает превосходной адгезией к металлическим поверхностям. Образует прочную смазочную пленку, что способствует увеличению ресурса смазываемых узлов. Обеспечивает эффективную граничную смазку в условиях высоких давлений и температур;
- За счёт применяемых EP-добавок выдерживает экстремальные и ударные нагрузки. При случайном перегреве наличие слоистых добавок исключает заедание и заклинивание;
- Благодаря специальным антиокислительным и антикоррозионным присадкам надежно защищает подшипники и прочие детали от коррозии даже при работе во влажной и загрязненной среде;
- Обладает хорошей термической стабильностью, гарантирующей устойчивость смазки к температурным колебаниям, и механической стабильностью, исключающей выдавливание смазки, в также потери её консистенции при эксплуатации, что снижает потери и потребление смазки;
- Эффективно противостоит окислению, не образует отложений.
- Сохраняет свои пластичные и адгезионные свойства в течение длительного срока эксплуатации;
- Консистенция смазки остается постоянной при длительном хранении.

Применение: Для смазывания узлов различного транспортного, сельскохозяйственного и внедорожного оборудования работающего в условиях повышенных и/или ударных нагрузок или вибрации в пыльной, влажной и/или сухой среде: крестовин карданных валов, опорно-цепных устройств со шкворнями, ШРУСОВ, подшипников скольжения и качения, шасси и прочих высоконагруженных узлов трения техники.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации техники!

Срок годности: 5 лет с даты производства.

**Recommendation**

MAN TL 283

MB 264

Others Li-EP 00/000

**PACKAGING**

8032-18