



MANNOL 4-Takt Snowpower 7212

W pełni syntetyczny olej silnikowy do 4-suwowych silników benzynowych pojazdów śnieżnych pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach. Stworzony na bazie dwusyntetycznej (zawiera mieszankę PAO i estrów syntetycznych).

Opracowany z myślą o ochronie silnika zgodnie ze zwiększonymi wymaganiami dla silników najnowszej generacji.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Główną cechą oleju jest zdolność do zachowania swoich właściwości użytkowych do -58°C , dzięki czemu znacznie zmniejsza zużycie rozruchowe i znacznie ułatwia rozruch zimnego silnika. Dzięki doskonałej pompowalności w niskich temperaturach przy zimnym rozruchu szybko dociera do najtrudniej dostępnych par ciernych w silniku;
- W pełni syntetyczna baza o niskiej lepkości, w połączeniu z pakietem dodatków opracowanym specjalnie dla tego oleju, zmniejsza zużycie eksploatacyjne i jest wysoce odporna na starzenie i utlenianie, umożliwiając dłuższe okresy między wymianami oleju. Zapewnia również najwyższą stabilność termiczną;
- Posiada wyjątkowe właściwości energooszczędne i przeciwcierne, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa;
- Posiada doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, co znacznie wydłuża żywotność silnika;
- Posiada doskonałe właściwości czyszczące i dyspergujące dzięki specjalnie dobranym unikalnym surfaktantom i dyspergatorom, zapobiegając tworzeniu się wszelkiego rodzaju osadów w silnikach;
- Niezawodnie chroni silnik przed wszystkimi rodzajami korozji;
- Zachowuje swoje właściwości podczas pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia i przy ekstremalnych obciążeniach. Utrzymuje lepkość i podwyższony wskaźnik lepkości przez cały okres między wymianami;
- Posiada ulepszone właściwości przeciwpieniące;
- Neutralny wobec materiałów uszczelniających;

- Uniwersalny w zastosowaniu.

Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach benzynowych silników 4-suwowych skuterów śnieżnych, pojazdów ATV, quadów, skuterów i innych pojazdów terenowych pracujących w zimnym klimacie i wymagających olejów API SN i ACEA A3/B4 o lepkości 0W-40.

Specifications
Approval
Recommendation

PACKAGING

MN7212-4		
MN7212-095		
MN7212-DR		
MN7212-20		