



## MANNOL 4-Takt Snowpower 7212

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных бензиновых двигателей снегоходной техники, работающих в условиях экстремально низких температур. Создано на би-синтетической основе (содержит смесь PAO и синтетических сложных эфиров).

Разработано для гарантированной защиты двигателя в соответствии с повышенными требованиями к двигателям последнего поколения.

### СВОЙСТВА:

- Главной особенностью масла является способность сохранять рабочие характеристики до  $-58^{\circ}\text{C}$ , благодаря чему существенно снижается пусковой износ и значительно облегчается холодный пуск двигателя. Благодаря отличной прокачиваемости при низких температурах при холодном пуске быстро достигает самых труднодоступных пар трения в двигателе;

- Полностью синтетическая низковязкая основа в сочетании со специально разработанным для этого масла пакетом присадок снижает расход масла на угар и обладает высокой стойкостью к старению и окислению, что позволяет увеличить интервалы замены масла. Она также придает и высочайшую термическую стабильность;

- Обладает исключительными энергосберегающими и антифрикционными свойствами, позволяющими заметно снизить расход топлива;

- Имеет превосходные противоизносные и противозадирные свойства, что позволяет значительно увеличить срок службы двигателя;

- Имеет отличные моющие и диспергирующие свойства, обеспеченные специально подобранными уникальными ПАВ и дисперсантами, предупреждающими образования всех видов отложений в двигателях;

- Надежно защищает двигатель от всех видов коррозии;

- Способно сохранять свои свойства при работе в широком диапазоне температур окружающей среды и при экстремальных нагрузках. Сохраняет вязкость и повышенный индекс вязкости на протяжении всего интервала замены;

- Обладает повышенными антипенными свойствами;
- Нейтрально по отношению к материалам уплотнений;
- Универсально в применении.

Предназначено для использования во всех видах бензиновых 4-тактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой внедорожной техники, работающей в холодном климате и требующих применения масел уровня API SN и ACEA A3/B4 с вязкостью 0W-40.

## PACKAGING

MN7212-4		
MN7212-095		
MN7212-DR		
MN7212-20		