



## LT-43 Ester Lithium Grease 8031

Пластичная многоцелевая автомобильная смазка общего назначения, изготовленная на основе высокоочищенных минеральных масел с загустителем на основе литиевого мыла с добавлением синтетических сложных эфиров (эстеров) и функционального пакета присадок. Имеет класс консистенции NLGI 3.

### Свойства:

- Наличие в составе синтетических сложных эфиров (эстеров) значительно увеличивает противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства смазки;
- Сохраняет свои эксплуатационные свойства от -30 °С до +130 °С, что увеличивает срок службы подшипников;
- Обладает хорошей водостойкостью;
- Надежно защищает от коррозии при работе оборудования в загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации;
- Обладает отличной механической стабильностью и стабильностью к окислению;
- Консистенция смазки остается постоянной при длительном хранении. Срок годности 5 лет с даты производства.

-

### Применение:

- Высокоскоростные подшипники скольжения и качения (шариковые и роликовые) всех типов оборудования, машин и механизмов;
- Подшипники электродвигателей и электрогенераторов, насосов и т.д.;
- Закрытые подшипниковые узлы с пожизненной смазкой;
- Разработана как для применения во всех видах мобильной техники, так и для общеиндустриального применения.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации техники!

### Specifications Approval Recommendation

### PACKAGING

	MN8031-18		
18kg	8031-9		
400g	8031-4,5		
	MN8031-04		

