



## MANNOL Ultra Gear Oil 75W-90 GL-5 8118

Uniwersalny, energooszczędny, całoroczny półsyntetyczny olej przekładniowy najnowszej generacji, spełniający najnowsze międzynarodowe standardy. Odpowiedni do wszystkich typów przekładni głównych z przekładniami hipoidalnymi i stożkowymi, skrzyż rozdzielczych, przekładni redukcyjnych kół, a także do różnych skrzyż biegów i innych zespołów przekładniowych, w których wymagany jest olej klasy GL-5. Spełnia wymagania najnowszej globalnej normy J2360 dla olejów przekładniowych.

Właściwości produktu:

- Wysokiej jakości baza o idealnej lepkości w szerokim zakresie temperatur, z dodatkiem pakietu dodatków najnowszej generacji, zapewnia wyjątkowe właściwości przeciwzatarciowe, co przekłada się na znaczny oszczędność paliwa;
- Dzięki unikalnemu składowi zapewnia doskonałe właściwości przeciwzułyciowe i przeciwzatarciowe, co znacznie wydłuża żywotność sprzętu we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Posiada zwiększoną odporność filmu olejowego na zwiększone ciśnienie;
- Zapewnia doskonałe właściwości niskotemperaturowe, co gwarantuje łatwy rozruch, niezawodne smarowanie we wszystkich temperaturach otoczenia (do -45 °C) i w każdych warunkach eksploatacji;
- Posiada wyjątkową stabilność termooksydacyjną i doskonałą odporność na degradację termiczną w wysokich temperaturach, co pozwala wydłużyć okres między wymianami oleju i obniżyć koszty serwisowania. Zachowuje swoje właściwości podczas długotrwałego przechowywania;
- Skutecznie chroni przed szlamem i osadami ciemnymi, które niszczą uszczelki olejowe;
- Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji inhibitorów korozji skutecznie chroni części metalowe przed wszystkimi rodzajami korozji;
- Zapewnia doskonałą kompatybilność z materiałami uszczelniającymi, zapobiegając pęcznieniu, twardnieniu i kurczeniu się, zmniejszając w ten sposób koszty części zamiennych i zapobiegając wyciekom;

- Redukuje hałas.

Zalecany do stosowania zarówno w wysoko obciążonych przekładniach pojazdów drogowych (ciągniki drogowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) i specjalnych, jak i w przekładniach samochodów osobowych i lekkich ciężarówek.

Należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi.

## PACKAGING

5L	MN8118-5	Plastic	
1000L	MN8118-IBC	Pallet tank	
208L	MN8118-DR	Drum	
60L	MN8118-60	Drum	
20L	MN8118-20	Plastic	
1L	MN8118-1	Plastic	20 pcs/box